

江西低压开关柜 江西西屋电气直销低压GCK成套低压配电柜

产品名称	江西低压开关柜 江西西屋电气直销低压GCK成套低压配电柜
公司名称	江西西屋电气有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	电压:380v 型号:GCK, GCS, MNS 产地:江西南昌
公司地址	中国江西南昌高新开发区高新二路高新创业园高新创业大厦
联系电话	13767425700

产品详情

江西低压开关柜 江西西屋电气直销低压GCK成套低压配电柜

江西西屋电气有限公司专业生产销售高低压开关柜 (KYN28、XGN15、GCK、GGD、MNS、GCS)、电缆分支箱、配电箱、PK屏、JP补偿柜、动力柜,真空断路器、负荷开关、隔离开关、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子系列、穿墙套管、高压互感器等各类高压系列产品。

公司以技术实力和产品质量获得业界的认可;由于公司产品型号较多,价格各不相同,请先咨询在订购,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!

移动电话:18170971836 或15180136635

邮箱:lisa@jxsykj.com

QQ:3384564426

微信:1120510671

1.GCK型低压抽屉式开关柜的柜架主材采用展型钢材,利用角板定位,螺栓连接的无焊接结构,零部件的成型尺寸、开孔尺寸及设备间隔实行模数化。柜体分成母线室、功能单元室、电缆室三个相互隔离的

区间，能有效防止事故扩散和便于带电维修。

2.GCK型低压抽屉式开关柜的功能单元，随着抽屉的移出，使单元器件完全与导电的垂直母线脱离，可安全地进行电器设备的更换和维修。功能单元的主电路插头、辅助电路插头具有插接牢靠、受力均匀、插拔平衡的特点，保证可靠连接。单元隔室采用金属板隔开，隔室中的活门，随着抽屉的拉出能自动封闭，保证了人体不能触及带电的垂直母线，确保了安全。

3.GCK型低压抽屉式开关柜的水平母线安装在柜体顶部，为三相五线制或三相四线制，规格按计算负荷选择或由用户指定，垂直母线采用无卤无毒、阻燃的工程塑料外壳封闭。

厂家销售 GCK 低压开关柜 高低压开关柜

1 概述

GCK - 系列组合式低压抽出式开关柜（以下简称开关柜）。适用于交流50~60HZ，额定工作电压交流380V、额定绝缘电压660V，1600KVA及以下配电变压器的电力系统作为配电，动力、照明、无功补偿、电动机控制中心，并在标准柜中设计了固定方案与抽出方案混合型系统，来满足广大用户的不同使用需求。

使用条件

2.1;周围空气温度不高于 + 40 ，且24h内平均温度不高于 + 35 ，不低于 - 5 ；

2.2;空气清洁，相对湿度在最高温度 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，如 + 20 时为90%；

2.3;没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所；

2.4 海拔高度不超过2000m；

2.5;开关柜适用于以下温度运输和储存， - 25 ~ + 55 ，在短时间内（不超过24h）不超过 + 70 ；

2.6;若上使用条件不能满足时，由用户和制造厂协商解决。