

并机使用35千瓦汽油发电机

产品名称	并机使用35千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

并机使用35千瓦汽油发电机 大泽汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式，该系统结构简单，性能优良，但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样，如完全按三相设计，则单相运行时，励磁功率不够；如完全按单相设计则三相等待运行时，电阻负载电压过高，必须采取协调平衡措施。

我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器，电抗器两边绕组参数按三相电机设计，中间一相绕组按单相设计，这样既满足了单、三相发电机要求，又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽动力汽油发电机组的优点:

1. 汽油发电机组的运行成本较低。越来越多的新能源、垃圾和环保、清洁的排放已成为物资的选择。
2. 汽油发电机组启动性能好，启动成功率高，从成功的冷开始到满负荷的时间只有30秒，但在成功启动后，柴油发电机实际需要3分钟加载。在任何环境温度和气候条件下，汽油发电机组均可保证启动成功率；
3. 汽油发电机组噪声低、振动低。由于汽油机处于高速旋转状态，其振动很小，低频噪声优于柴油发电机组。