

# 并联使用30KW汽油发电机

产品名称	并联使用30KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽动力并联使用30KW汽油发电机需长期停放不用时，应放尽化油器内的机油，清洁燃烧室、火花塞、活塞顶部的积炭，往汽缸内注入5毫升的润滑油，旋转曲轴几圈使之在汽缸体内分布均匀，装好机组并擦拭干净后装箱保存。注意放置干燥通风的地方，防止受潮。为保证机组运行可靠性和电气部分的绝缘性能，机组放2-3个月应取出运行4小时左右，以防止电气部分因受潮而严重影响机组运行安全。

发电机的分类可归纳如下：发电机：直流发电机、交流发电机、同步发电机、异步发电机，

- 1、直流发电机：发电机面板上有个12V电压的插口。
- 2、交流发电机：发电机面板上有220V和380V的电压插口。
- 3、同步发电机：所有的发电机组都是同步发电机，有分有刷和无刷两种。
- 4、异步发电机：大泽动力发电机组有同步发电机和异步发电机，可以联系大泽人员进行详细咨询。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300\*820\*800mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机组的优点:

- (1)当燃油经济性、热效率和工作条件发生变化时，油耗率曲线变化为水平水平，经济处于低负荷状态。
- (2)任务坚固耐用。因为没有焚烧系统，问题很严重。
- (3)有限的应用程序。
- (4)降低有害排放。
- (5)良好的消防安全。发电机的有功电压调节方式为:可控硅、相复合励磁、TD1型碳阻、主动压力调节、高功率管的单用。
- (6)维护操作简单，人少。
- (7)发电机组的建立和发电的综合组成较低。

(8)启动敏捷，几秒钟内就能迅速达到全速。在1分钟的紧急情况下，满载(正常5~30MIN)是短的，可以经常停止。