

# 多功能面板15KW汽油发电机

产品名称	多功能面板15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽静音汽油发电机有静音型、敞开型、外观独性。采用无刷励磁，AVR调压，ATS，控制器等先进技术。多功能面板15KW汽油发电机具有较省油，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。从国外引进数码变频技术，生产出多款小型汽油发电机大泽变频EM系列。大泽发电机以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独的并联运行功能、很好的输出波形、具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，设计先进，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外，大泽系列发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

静音汽油发电机在使用过程中电阻得的电气性主要包括阻值、额定功率、误差、温度系数、温度范围、线性度、噪声、频率性、稳定性等指标。在选用电阻器时，应根据系统的工作情况和性能要求，选用合适的电阻器。例如，薄膜电阻可用于高频或脉冲电路；而线绕电阻只能用于低频或直流电路中。每个电阻都有一定的额定功率，不同的电阻温度系数也不一样。因此，发电机组使用者必须根据多项电气性能的要求，合理地选择电阻器。