

## 商用厨房设备 商用洗碗机 Berry贝利揭盖式洗碗机

产品名称	商用厨房设备 商用洗碗机 Berry贝利揭盖式洗碗机
公司名称	上海厨鼎厨房设备有限公司
价格	13568.00/台
规格参数	外形尺寸:720x760x1530 最大洗涤量:60篮框/小时 产地:上海
公司地址	嘉定区金园一路1001号
联系电话	021-33046157 13788987141

### 产品详情

名称：揭盖式洗碗机

型号:L-2

每小时洗涤量：80~ 180人次

最大洗涤量：60篮框/小时

选择性行程：60-120秒/行程

外部尺寸：720x760x1530mm

最大洗涤高度：390mm

加热方式：电加热式

洗涤槽温度：60-65

水槽容量：35L

水槽泵功率：0.9kw

水槽电加热器：3kw

冲洗升温器温度：80-85

升温器容量：8L

升温器电加热器：12kw

每小时最大耗水量：180L

最大耗电量：16kw

进水温度：0-40

进水管：3/4in:

排水管：40mm

进水压力：1-2公/斤m<sup>2</sup>

排气量：2.8m<sup>3</sup>/min

机器净重：135kg

电压：380V/3+N+G 30安培

性能特点：

采用欧洲原装进口进水电磁阀。

痒水槽低水位加热器自动断电、补水开关复位自动开始补水。

痒排气孔导气片设计，使热能不易流失。

势全机四面不锈钢及孔目具防鼠入侵功能。

操作面板采用全罩防护设计，防水又安全。

势电器箱内建清洁剂及快干剂电源连接点。

势轻巧的上拉门设计，单手可轻易完成上掀T盖的动作。

痒重要电器零件（施耐德为主）皆为CE欧盟安规认证之品牌。

洗涤槽容量达35公升，水槽加热器3kw使洗涤温度常保持在60t以上。

高效能单相0.9kw洗涤泵，足够的洗涤力度；足以将任何污垢迅速洗净。

升温器8公升一内建12kw加热器，确保冲洗温度有效保持82^以上。

采欧洲密闭式升温器设计，只要自然水压达1.2KG/cm<sup>2</sup>即可达到良好洗涤效果。

上下洗臂及上下冲洗臂及底座皆为不锈钢材质，长度及角度足以覆盖洗涤室的所有范围，洗涤及冲洗无死角。

上下冲洗臂，均有数量足够的喷嘴。

升温器加热管和水槽加热管可选择分段加热，使用范围更广泛。洗涤及冲洗时间可依洗涤物品而调整。

篮框承载架采用细不锈钢条支撑设计，使下洗涤无死角优于其他品牌设计。

通过HACCP食品安全管制系统认证。

洗涤行程60秒-120秒自由切换。

内建洗涤剂注入孔及感应棒注入孔。

全机通过欧盟电器安规LVD/EMC指令。

最高洗涤入口高度39cm（实际可用）适用于各类型餐具器皿洗涤要求。

温控装置采用美式规格设定，维修方面零件便宜数据稳定。

各机组零件均采用前置式配置，让维修或更换零件时轻松又容易。

LED运转行程显示，结束行程后灯灭不会造成人员误操作。

设门磁保护开关洗涤中如门开启机器立即停止防止热水溅出伤人。电器箱内建控制电回路保险丝系统。

特殊卓越性设计及结构

整机使用正SUS304不锈钢材质，主结构为0.8-2.5mm厚度 美观耐用，\_体式三级拉伸水槽。

内建升温器温度极限保护开关、升温器冲洗控制温度开关、7jc 槽洗涤控制温度。

升温器主体结构密闭式结构2.5mm不锈钢材质，具水位保护开

关及设置水垢排放泄水开关以及最大为3bar的压力安全阀，确保了密闭式结构的安全性。