

石狮车库门厂家，卷帘门安装，石狮防火门窗施工维修

产品名称	石狮车库门厂家，卷帘门安装，石狮防火门窗施工维修
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	947444:9474440
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道普照中区60号
联系电话	15396584119

产品详情

泉州君安消防有限公司是中国公安，福建省公安厅消防局定点生产消防产品的企业，是集防火隔热门、防火卷帘、防火窗等产品开发、生产、科研、销售、服务与一体的工贸型经济实体。

公司以“共创一流品质，捍卫公众安全”为理念，本着为顾客提供专化的优产品和服务为宗旨，以技术开发为先导，通过研究、应用新技术、新材料、新工艺深化消防产品及服务，致力于发展消防安全事业。

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

木质隔热防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的木门，根据需要也可以在门扇上安装A类复合防火玻璃及门扇上方设有由门框及A类复合防火玻璃构成的亮窗，并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性的门。木质隔热防火门按耐火极限分为甲、乙级、丙级三类，其耐火性能要求分别为90min、60min和30min，用于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其含水率不应大于12。当受条件限，其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。用于木质隔热防火门的五金配件须是耐火五金配件，主要五金配件为：防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。

防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(G2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。

泉州君安消防经营部生产的主要产品有：灭火器维修、室内外地下消火栓、防火卷帘门、防火门、通风设备、防火阀、机电产品、消防箱、消防栓、消防水泵接合器、消防水枪、消防接口、自救式消防软管卷盘、消火栓箱、湿式报警阀、高压二氧化碳自动灭火系统、七FO丙烷自动灭火系统等消防产品、回收二手消防设备、安保器材销售、劳保用品零售、道路交通用品设施等一站式服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品 and 精英销售和技术团队，我公司属于泉州防火设备公司行业，更多相关欢迎来电来访