

国内防水套管经销-西村华丰GT钢性防水套管

产品名称	国内防水套管经销-西村华丰GT钢性防水套管
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	600.00/件
规格参数	品牌:华丰 型号:GT钢性防水套管 材质:铸钢
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

品牌	华丰	型号	GT钢性防水套管
材质	铸钢	性能	无泄露
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	左右
叶轮数目	3	流量	15 (m3/h)
扬程	5 (m)	汽蚀余量	4 (m)
许过最大粒径	20 (mm)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	60 (mm)		

gt钢性防水套管

gt钢性防水套管

dg	d 1	d 2	d 3	d 4	&	b	b
50	60	114	115	225	4	10	4
80	89	140	141	251	4.5	10	4
100	108	159	160	280	4.5	10	4
125	133	180	181	301	5	10	5
150	159	203	204	324	6	10	6
200	214	273	274	394	7	10	7
300	325	377	378	498	9	15	9
350	377	426	427	567	9	15	9
400	426	480	481	621	9	15	9
450	480	530	531	671	9	15	9
500	530	579	580	720	9	15	9
600	630	681	682	822	9	15	9

700	720	770	771	911	9	15	9
800	820	870	871	1011	9	15	9
900	920	972	973	1113	9	15	9
1000	1020	1072	1073	1213	9	15	9

说明：1.本图尺寸均以毫米计。2.i型及ii型水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。3.翼环及钢套加工完成后，在其外壁均刷漆一遍（底漆包括樟丹或冷子油）。4.i型水套管仅在墙厚等于或使墙壁一边或两边加厚为所需铸铁接轮长度时采用。5.ii型防水套管尺寸表内所列材料重量为钢套管（套管长度*l*值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用a3材料制作，t42焊条焊接。6.i型及ii型套管穿墙外之墙壁，如遇非混凝土墙时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，i型套管比铸铍接轮外径大300mm，ii型套管应比翼环直径（ d_4 ）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。7.ii型水套处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径，最小应比翼环直径（ d_4 ）大200mm。i型加厚部分的直径应比接轮外径大300mm。