

LCP加30 玻纤

产品名称	LCP加30 玻纤
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

LCP加30 玻纤

东莞市赢信塑胶原料有限公司，我司长期代理经销工程塑料/通用塑料/特种塑料/改性尼龙料/无卤LCP/加玻纤20LCP/食品级LCP/LCP代理商/耐开裂LCP/医疗级LCP/等。我们直接从厂家提货，属于一级经销商，服务承诺：（原产原包，正品保证）欢迎致电！

LCP加30 玻纤：简介

LCP是英文Liquid Crystal Polymer 的缩写，在国内称之为液晶聚合物，是一种新型的高分子材料，在一定的加热状态下一般会变成液晶的形式，所以因此而得名，它的特性决定了LCP塑胶原料的用处，话不多说，请观看以下内容！

LCP加30 玻纤：物性

LCP：具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料，低翘曲性，低粘度，流动性高，耐热性高，良好的柔韧性，碳纤维增强材料，10%，刚性良好，无卤；阻燃性能，矿物填料,30% 抗撞击性，良好，玻璃矿物,50%，20%玻纤增强，15%玻纤增强，10%玻纤增强，40%玻纤增强等等！

LCP加30 玻纤：用途

电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面等等。

LCP加30 玻纤：加工方法

LCP 注塑成型工艺 LCP的成型温度高，因其晶种不同，熔融温度在300-400摄氏度范围内，LCP熔体粘度低流动性能好，与烯烃类塑料近似。

本公司货源稳定、质量保证、价格合理可提供PP

相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息