

# 雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 高端雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 高端雷诺护垫生产厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.50/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.2mm, 2.2mm 用途:水利建设 护岸 护坡 护
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

## 产品详情

护坡雷诺护垫 雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 宏来大型雷诺护垫生产厂家 雷诺护垫护坡

在我国古代时期，使用的雷诺护垫大都是长方形的形状。随着国家的发展延伸我们现在可以根据施工现场的实际需要情况来决定雷诺护垫的笼子大小。雷诺护垫的主要加工流程是网格编制，折雷诺护垫的网状形状、用填充物填充雷诺护垫、雷诺护垫加工成型。在做雷诺护垫的时候，先是编制网格，这一步骤非常重要，它决定了雷诺护垫质量的好坏。所以在选择材料的时候要尤为重视，选材的好坏起着对工程的保护作用，使用寿命不同。随着人类文明的进步，选材也越来越优化，合理。

雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，格宾网垫。雷诺护垫又分单隔板雷诺护垫和双隔板雷诺护垫，在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。

雷诺护垫价格：一般每平米5-10元不等

雷诺护垫常用网孔：60\*80mm

雷诺护垫常用网丝：2.0-2.7mm

雷诺护垫常用尺寸：

长：3-6m

宽：2-4m

高：0.17-0.3m

备注：具体规格尺寸按客户要求生产

雷诺护垫的材质：雷诺护垫由低碳钢丝经过防腐处理,电镀锌、热镀锌、高锌、高尔凡。  
钢丝材质:电镀锌(含锌量 $7\text{g/m}^2$ - $15\text{g/m}^2$ )防腐蚀较差，普镀锌(含锌量 $35\text{g/m}^2$ - $55\text{g/m}^2$ )防腐蚀一般  
高镀锌(含锌量 $215\text{g/m}^2$ - $265\text{g/m}^2$ )防腐蚀较好 高尔凡也叫锌铝合金 ,分为5%锌铝合金和10%锌铝合金。

雷诺护垫5%锌铝合金(含锌量 $215\text{g/m}^2$ - $265\text{g/m}^2$ +5%铝+稀土元素)防腐蚀好  
10%锌铝合金(含锌量 $215\text{g/m}^2$ - $265\text{g/m}^2$ +10%铝+稀土元素)防腐蚀好。

雷诺护垫为了达到更好的防腐蚀效果,使雷诺护垫使用年限增加,这些原材料外面还可以包塑。

雷诺护垫的编织方式一般为三拧，也有五拧雷诺护垫，五拧雷诺护垫要比三拧雷诺护垫要结实，能承受更大的拉伸强度，价格相对于三拧的要贵一点，如需要五拧雷诺护垫，需提前和厂家说明。

雷诺护垫的生态效应：

- 1、雷诺护垫概况抛洒一层泥土或者自然沉积的泥土，就可以发展树丛和杂草等植物，不仅能够固定石块，达到河流防护的浸染，更主要的是有利于绿化环境，用绿色植物来固定泥土，防范环境石漠化
- 2、笼内石块与石块间的孔隙为水流动缔造了条件，实现水体与泥土间的自然交流。为水中生物和微生物缔造保留环境，这样就加强了水体自净能力，呵护和改善了水质
- 3、由于雷诺护垫内的填充料为块状固体，存在较多的孔隙，以此渗出的水能沟及时排出，降低了墙被粉碎的几率，同时墙体的变形机能够缓冲突发的外力冲击，以此雷诺护垫砌垒的挡土墙或者铺设的护坡的利用寿命就是增长。
- 4、美观时效：雷诺护垫的易结构性和颜色的多样性，可觉得客户供给林林总总的造型设计，满足分歧地域地域的景观要求
- 5、雷诺护垫的编织钢丝采用镀锌、涂聚氯乙烯、镀高尔凡等，有较高的耐腐蚀性，因此可以在高污染地域使用。

宏来雷诺护垫厂家所有产品都经检验合格后方可出厂。详情可咨询我厂，联系人：李经理。