

漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂生产厂家

产品名称	漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂生产厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂AB剂是涂装行业喷漆污水处理药剂。漆雾凝聚剂AB剂主要用于水帘、水旋等湿式喷涂设备的循环水系统油漆污水处理，分为A剂和B剂两个部分组成。主要成分是有有机高分子配合多种环保材料共聚而成，分解循环水系统中漆雾的粘性以及去除有机物，再凝聚漆渣成大片的悬浮物，使用后水质清澈，除去异味，适用于汽车喷涂，金属零件喷涂，手机喷涂，家电喷涂等各种喷漆线。

漆雾凝聚剂AB剂的两个作用：

1、消粘作用

油漆污水的特点：粘度高、气味重、COD上万、分散性很大，很容易引起的固体悬浮物过高以及微生物的滋生，从而引起水质发臭的现象。漆雾凝聚剂a剂可作为一种漆雾的消粘、分解的有机低分子聚合物，主要起到能够对汽车零部件喷漆废水中的树脂、有机物或悬浮粒子进行吸附、分解、电荷中和等作用，破坏胶体或粒子的稳定性，产生漆水分离的效果，同时漆雾凝聚剂A剂能够将漆雾粒子迅速分散成小颗粒，从而防止了漆雾粒子粘附在管道上以及设备上。

2、凝聚漆渣作用

漆雾凝聚剂B剂为凝聚、悬浮的作用，能够对已经被A剂分解的油漆渣和漆渣之间连接起来，快速的凝聚悬浮在循环水的表面上，将漆渣颗粒进行凝聚大块，形成了较大的漆渣絮状物质并且上浮，产生固液分离的效果，水质清澈完全可以达到环保标准，循环水可长时间不用换水。

漆雾凝聚剂的技术指标：

外观：无色或淡黄

PH值：3~5/6.5-7

比重（H₂O=1）：1.08~1.13

闪火点：无

溶解度：完全溶于水

凝固点：27 °F（ - 75 ）

产品优点：

- 1、可应用于水性漆、水性漆喷漆废水处理；
- 2、防止漆雾粘壁以及堵塞管道，提高设备使用寿命；
- 3、防止喷漆循环水发臭，去除微生物；
- 4、漆渣凝聚紧密，易打捞，改善喷漆房环境；
- 5、循环利用，降低废水排放成本；
- 6、延长循环水使用周期，减少人工清洁费用；
- 7、漆雾絮凝剂a剂搭配b剂工艺，实属环保、实用、低成本；

漆雾凝聚剂AB剂生产厂家-弘源公司致力于水帘式喷漆污水处理服务体系及漆雾凝聚剂、油漆渣凝固剂、ab剂产品，满足客户的需要，我公司服务人员免费提供产品小样、资料以及技术现场协助，质量可以得到保证，而且价格也相对优惠。详情可咨询弘源水处理科技。