

德力西防爆 BAT53-LED300W方形防爆LED泛光灯

产品名称	德力西防爆 BAT53-LED300W方形防爆LED泛光灯
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	900.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BAT53-LED300 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆 BAT53-LED300W方形防爆LED泛光灯：

一 防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯产品概况。

1、防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯适用于易燃易爆场所安全照明工作，用于各种室内室外工作场所。

2、可用于中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，钢铁，船舶，航空航天，公安消防，化工，政府部门，大型企业固定照明的使用需要。或做道路照明。

二 防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯结构特性:

1、优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

2、LED防爆泛光灯，BAT53-LED系列LED防爆泛光灯（多颗粒方形）采用LED作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。

3、具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

4、灯体采用轻质合金材料，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温、抗冲击特制钢化玻璃，通过精心设计降低了灯体内空气温度，提高了灯泡的使用寿命。

5、LED防爆泛光灯，BAT53-LED系列LED防爆泛光灯（多颗粒方形）体积小，可采用多种安装方式，操作简单方便。

三 德力西防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯技术参数: 1. 防爆标志 Ex d IIB T6 2. 额定电压 220VAC 3. 光源类型 LED

4. 光源功率 I型：30W 40W 50W 60W 80W II型：100W 120W 160W 200W III型：240W 300W

5. 防护等级 IP65 6. 防腐等级 WF2

四 德力西防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯使用说明:

1. 根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的三蕊电缆线。

2. 在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。

3. 用套筒扳手拧紧螺栓，三蕊电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进到镇流器腔内，分别把线接到镇流器的接线端子上，然后用引线卡将三芯电缆线压紧后再旋紧压紧螺母。

4. 合上镇流器箱盖并拧紧螺栓，再将三芯电缆线另一端接通220V电源即可实现照明。

5. 更换灯泡时，先切断电源。

五 德力西防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯注意事项:

1. 保持灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光性能；2. 避免与硬物碰撞，以免划伤；3. 非专业人员不得拆卸灯具；4. 灯具必须可靠接地。

六 德力西防爆LED泛光灯，BAT53-LED系列方形防爆LED泛光灯品质保证:公司通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品按照国家标准实行三包政策，质保期3年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护,3年之后，只收取成本费用。

德力西集团弘宇防爆科技有限公司

联系人：彭霞刚

公司主营产品：

防爆灯具系列：LED防爆灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆应急灯、防爆三防灯、防爆视孔灯、防爆安全出口指示灯、防爆荧光灯、防爆防腐荧光灯等等

防爆配电箱系列：防爆照明动力配电箱、防爆防腐配电箱、防爆自耦启动柜、防爆变频控制箱、防爆检修箱、防爆操作柱、防爆接线箱、等（各种非标定制配电箱）

防爆风机空调类：防爆方形排风扇、低噪音防爆轴流风机，防爆防腐轴流风机，防爆空调、防爆风扇

防爆配件：防爆整流器、防爆变压器、防爆照明开关、防爆断路器、防爆插销、防爆挠性连接管、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆活接头等等