

石雕栏杆，浮雕栏板，石头围栏，石材护栏生产厂家--顺利石雕厂

产品名称	石雕栏杆，浮雕栏板，石头围栏，石材护栏生产厂家--顺利石雕厂
公司名称	嘉祥县顺利石雕加工厂
价格	440.00/米
规格参数	品牌:顺利石雕 规格:定做 产地:山东
公司地址	山东省济宁市嘉祥县仲山镇陶官屯村
联系电话	15092796171

产品详情

石头栏板，升旗台汉白玉栏杆栏板定做价位是多少。

栏杆中国古称阑干，也称勾阑，是桥梁和建筑上的安全设施。栏杆在使用中起分隔、导向的作用，使被分割区域边界明确清晰，设计好的栏杆，很具装饰意义。周代礼器座上有类似栏杆的构件。汉代以卧板式栏杆为***多。六朝盛行钩片勾阑。栏杆转角立望柱或寻杖绞口造者，均可见于云冈石窟、敦煌壁画。元明清的木栏杆比较纤细，而石栏杆逐渐脱离木制栏杆的形制，趋向厚重。清末以后，西方古典比例、尺度和装饰的栏杆形式进入中国。现代栏杆的材料和造型更为多样。

有镂空和实体两类。镂空的由立杆、扶手组成，有的加设有横档或花饰。实体的是由栏板、扶手构成，也有局部镂空的。栏杆还可做成坐凳或靠背式的。栏杆的设计，应考虑安全、适用、美观、节省空间和施工方便等。

采用大理石或花岗岩制作，上有石扶手，中间是石栏杆，下方的底板根据需要，可要可不要，如果是楼梯的开头一端还有一根较大将军柱。拼接处主要是用铁条和专用云石胶连接。由于其由天然石材经物理加工制作，所以抗老化能力较强，外观较厚重，具有现代气息。室外多用花岗岩材质为主，室内则多用大理石材质。

设计要求

栏杆

楼梯栏杆设计与扶手距离

选择要设置栏杆的踏步的第一级和***后一级的水准线。

选择踏步踏板间的水平距离，将踏板数加起来，但并不算连着平台的***后一级踏步。

用这些数据建造一直角三角形，使其两直角边为以上尺寸，则直角三角形的斜边就是栏杆的斜度。

扶手在相应的高度上与这条线平行。

然后就是休息平台接合点与栏杆底部的设计。

扶手的设计要经得住水平方向50kg/平方米的荷载。栏杆必须用硬制材料制成，并采取保护措施以防止人坠下或坠物砸伤下面的人。

栏杆的分栏在水平或竖直方向上都不允许一只11cm的球体通过，栏杆柱的直径至少为20mm。

栏杆的水平划分要求不能使小孩爬过。

在楼梯中央有竖直条栅的栏杆是很独特的设计，它为儿童提供了全面的保护，这种条栅从楼梯的底层一直通到顶层，这个系统创造了一个特别的肌理，使楼梯看起来像装在一个金属格子里。

金属栏杆的使用一般归因于它们的功能性以及低廉的价格，使用点焊它们可以被轻易地安装在楼梯的结构上。通过变动金属棍的数量、抛光程度、颜色，***终效果可以与任何风格形式的室内设计达成统一。

扶手的形状必须要给手的掌控以舒适的感觉，通过剖面以及功能上的调和，直径在3—5cm间的贺管比较适合。扶手离墙***少4cm之远，如果扶手是双层扶手，那么两扶手之间的距离至少要有10cm。

从楼梯的坡道开始栏杆必须是连续的。

如果扶手的转角没有作成圆弧状，那么扶手的转折线必须在休息平台上面***后一级和第一级踏步的踢板线上。

选择不同材质的栏杆是处理楼梯与其周围环境关系的重要元素，材料颜色的选择以及楼梯段间线性连续性的创造是环境设计的关键因素。透明元素或杆件的运用可以减小栏杆的可见度。

如一组优雅的玻璃栏杆，用金属固定装置安全地固定在楼梯结构上，木制的扶手使其看起来既舒适又安全，并且缔造了一定程度的温馨感。

阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。

在国内，能够在业界叫的上名头的护栏品牌屈指可数。没有自主品牌，更多的护栏制造商在默默无闻地做着为国外大的客户、采购商代工或贴牌的业务。年轻的中国护栏在逐渐的成长，在生产能力上，中国可以算得上世界之***，但品牌，核心技术，恐怕我们的差距还有相当的大。的护栏市场至少现在不是在国内，而是在经济实力更发达的欧美国家，因为他们的市场经过了上百年的洗礼，有着完善的生产技术，销售渠道和品牌，市场规范，标准完善，产业成熟度高。尽管国内的市场发展速度迅猛，但与之相比，还很稚嫩，不够成熟。不过，我们完全有理由相信，未来的中国护栏业将是一片繁荣，并成为世界的护栏产品消费国。中国的房地产市场在2011年将超过美国成为世界第一大市场，随着市政工程、交通建设、水利工程等项目的不断发展，将为护栏产品提供十分巨大的市场。因而，国内的护栏生产厂家在不断增加，很多在金融危机的影响下，快速的转型，加大国内市场的开发。护栏制造商在给国外客户代工的过程中，深刻的感受到，作为产业链的中间一环，得到的利润与付出的劳动相比，令人尴尬。劳动密集性强，人工成本增加，各种成本的增加，使得工厂的利润更是微乎其微。市场被别人掌控，利润被别人瓜分，如此被动，生存空间怎不堪忧呢？面对此种形势，中国护栏业应该充分认识自身的差距，提高产品的技术含量，及时掌握市场动向，对产品质量精益求精，不断打造属于国人的行业品牌。有了品牌，就有了主心骨，可以撬动国外的市场，摆脱受制于人的局面，堂堂正正的让中国护栏品牌占领国外市场，这一天，在不远的将来一定会实现，尽管道路曲折，困难重重，相信，中国制造一定会不辱使命！

栏杆安全要求

在低窗台附加栏杆，重外观效果更得重安全

常见的低窗台距地0.5米左右，如果紧贴内墙增加0.4米栏杆或栅栏肯定达到规范要求的防护措施。但由于美观要求和利用窗台的需求，很多人喜欢将栏杆设在紧贴窗扇的位置，如果窗台面太大，如凸窗等，小孩经常站在窗台上眺望，而且使用者也必须站到窗台上开启窗户，这时，附加在窗台上的栏杆本身高度应达到0.9米，如果窗台太低，住户往往会无意识攀登到窗台上，不宜简单附加低栏杆，否则危险是没有充分杜绝的。

