

纯毛地毯清洗步骤 西安专业地毯清洗

产品名称	纯毛地毯清洗步骤 西安专业地毯清洗
公司名称	西安双蓬环境洁净工程有限公司
价格	360.00/个
规格参数	专业地毯清洗:西安保洁公司—双蓬清洁 办公地毯清洗:西安保洁公司—双蓬清洁 商用地毯清洗:双蓬清洁：无污无垢无尘
公司地址	西安市明光路158号（未央宫商务酒店南隔壁大院）南排3-10
联系电话	029-81627110 13619293030

产品详情

【说明】西安保洁公司 双蓬清洁——地毯清洗注意事项：

一、准备工具，准备清洗地毯所需工具及清洗液体

1. 按照地毯的不同材质使用不同的清洁剂，一般办公场所地毯主要是化纤地毯或混纺地毯。主要使用的清洁剂有高泡地毯清洗液和3M高泡地毯香波、地毯污垢清除剂，针对油性污渍，可添加适量强力化油剂。

2. 主要工具：单刷洗地机、刷盘（1号）、三电机吸尘吸水机（3000W以上）、钢扒、风干机、水桶、配线等。

二、现场准备

1. 清理地面杂物，尽可能腾出清洗空间（洗地机机头宽度约40CM，预留宽度最好在60CM以上）。

2. 准备电源接线，因设备同时运转时，功率较大，尽可能将三台机子用不同电源，以免长时间操作，导致电线过热。

三、地毯检查、除大尘

1. 清理地毯上的大垃圾，尤其注意铁钉、图钉、别针等办公遗留铁器，以免损坏洗尘吸水机电机。

2. 检查地毯是否有破损、脱线等，判断地毯局部污渍（较重污渍）种类。

四、调试液体、清洗

1. 按比例调配清洗剂，对于局部重污渍，在地毯清洗前，先行用试剂、粉剂处理。

2. 以块状略带弧形的方式清洗地毯，洗地机摆幅不超过2.5M，每次清洗面积控制在3m²内。

五. 抽水

1. 洗地机清洗过后，及时抽水，用钢扒将地毯中的高泡清洗剂抽吸干净，注意使用钢扒时，侧压角度不宜过大，否则，钢扒脚容易在地毯上留印。

2. 如果泡沫较大、较多，则先在吸水机钢桶内添加适量消泡剂，避免泡沫损伤电机。

六. 清水清洗

高泡洗过后，用清水重复清洗1至2遍，确保地毯中无残留液体。

七. 吹风

清洗过的地毯，用风干机及时吹干

八. 整理

整理还原现场，清洗检查工具。