

液压驱动旋转接头 耐高压超高压清洗机旋转接头

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液压驱动旋转接头 耐高压超高压清洗机旋转接头 |
| 公司名称 | 滕州市江晟机械制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 介质:水、热水、蒸汽、热油 转速: 1500rpm 温度: 180 |
| 公司地址 | 山东滕州市荆河街道孙楼工业园 |
| 联系电话 | 06325659366 18766667790 |

产品详情

液压驱动旋转接头|耐高压超高压清洗机旋转接头

自动清洗机专用旋转接头|水压驱动旋转接头

高压清洗行业专用不锈钢旋转接头|高速清洗机旋转接头

高压直角焊接清洗机旋转接头|自动旋转接头

低压高速清洗机旋转接头|超声波清洗机旋转接头

介质：水、热水、蒸汽、热油

转速： 1500rpm

压力： 30-100MPa

温度 180

密封结构：石墨环 碳化硅碳化钨 青铜环 浸睇环

洗车机用旋转接头是滕州市江晟机械制造有限公司专门研制的汽车清洗机行业专用的旋转接头，这种小

型通用旋转接头可用于水、间歇蒸汽或热油的应用。它具有体积小，重量轻，两个高精度的滚珠轴承使密封面保持最精确对准。

标准的通用型采用不锈钢对石墨，根据使用件的不同可分为石墨对碳化硅、石墨对碳化钨、碳化硅对碳化钨、碳化硅对碳化硅、碳化钨对碳化钨的不同组对。

用于水、热油、蒸汽，应用灵活性不锈钢外管，耐腐蚀，使用寿命更长完整均匀的流通设计，压力损失小，两个精密进口轴承支撑，确保长期无故障运转 平衡式机械密封设计，降低密封载荷对密封面的磨损，极大延长使用寿命，密封配合面，根据客户需要选材，外管有螺纹或快换法兰连接方式，安装灵活性强，壳体设有注油嘴合理的保养轴承，延长使用寿命，壳体设有观察孔，可观察泄漏情况及磨损情况以便及时采取维护措施。