

泊头宇硕ZYB-83.3渣油泵 燃油输送渣油泵 耐磨耐腐蚀渣油泵

产品名称	泊头宇硕ZYB-83.3渣油泵 燃油输送渣油泵 耐磨耐腐蚀渣油泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	700.00/台
规格参数	宇硕:17736969481 ZYB:ZYB-83.3 河北泊头:宇硕工业泵厂
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

产品详情

我们的地址：河北省沧州市泊头市104国道东侧联系手机：17736969481 期待您的咨询

ZYB型系列渣油泵产品说明

本型ZYB渣油泵适用于输送温度不高于200 °C，粘度不大于150mm/S含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及粮油、化工、建材、日用化学制品等行业输送有杂质、少润滑的各种介质。

ZYB型增压燃油泵适用于输送柴油、重油、渣油、燃料油及可做燃料使用的介质，特别适用于桥工程拌合站中燃烧器的燃料用泵，是取代进口产品的理想产品。

ZYB渣油泵采用自封式润滑，间隙自动调节结构，要零件均高耐磨材料制造。ZYB渣油泵具有结构紧凑、自吸性好、效率高、适应性强等特点，在输送液体含有杂质的场合，ZYB渣油泵的工作寿命比一般齿轮泵长10倍以上。

ZYB渣油泵的设计充分考虑了与KCB系列普通齿轮泵的互换性，外形及安装尺寸以及技术参数与KCB系列齿轮全相同。因此本型泵也称KCB系列“强劲型”，ZYB渣油泵在输送有润滑无杂质的介质时更显示出泵的长寿命、压力稳定的重要特点。

ZYB渣油泵特别适用于要求工作压力稳定、长期连续工作的场合。例如：强力润滑系统、燃油烧系统中的燃油输送及喷射等

ZYB渣油泵不适用于输送有腐蚀性、含有金属杂质、颗粒直径大于3mm的沙石杂质以及高挥发性、闪点低的介质。如：汽油、苯等。

ZYB系列渣油泵性能参数表

型号

口径

流量

工作压力MPa

吸入压力MPa

转速

电机

mm

m/h

L/min

功率

型号

ZYB - 18.3

G3/4"

1.1

18.3

1.45

-0.05

1500

1.5

Y90L - 4

ZYB - 33.3

2

33.3

2.2

Y100L1-4

ZYB - 55

G1

3.3

55

0.33

ZYB - 83.3

G1"

5

83.3

ZYB - 125

50

7.5

125

0.6

1000

4

Y132M1-6

ZYB - 167

10

167

ZYB - 200

12

200

0.33

Y112M - 4

ZYB - 250

15

250

7.5

Y132M - 4

ZYB - 300

70

18

300

0.36

5.5

Y132M2-6

ZY - 483.3

29

483.3

ZYB - 633

100

38

633

0.28

11

Y160L - 6

ZYB - 960

58

960

18.5

Y180M - 4