

挤出PA66 美国杜邦 408L 高抗冲 工业机械 注塑级

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 挤出PA66 美国杜邦 408L 高抗冲 工业机械 注塑级 |
| 公司名称 | 东莞市泰润高分子材料有限公司 |
| 价格 | 38.00/千克 |
| 规格参数 | 杜邦:杜邦 408L:408L 美国:美国 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场贰期六栋6号 |
| 联系电话 | 18027516517 |

产品详情

PA66/408L/

陶氏杜邦

生产企业：陶氏杜邦

原料描述部分

规格级别 高抗冲 工业机械,工业应用 注塑

该料用途 适合超高抗冲击性的工程制品

外观颜色

备注说明

加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目

| 基本性能 | 吸水率 | | |
|------|----------|--|--|
| 物理性能 | 阻燃性 | | |
| | 比重 | | |
| | 模具收缩率 | | |
| | 阻燃性 | | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | | |
| | 屈服伸长率 | | |
| | IZOD冲击强度 | | |
| | 弯曲模量 | | |
| | 拉伸屈服强度 | | |
| | 拉伸强度 | | |

| | | | |
|------|-------|--|--|
| 电气性能 | 体积电阻率 | | |
| 热性能 | 热变形温度 | | |
| | 热变形温度 | | |
| | 熔点 | | |
| 其它性能 | CLTE | | |