

漆雾凝聚剂效果-漆雾凝聚剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 漆雾凝聚剂效果-漆雾凝聚剂 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | 5.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:恒信达 效果:高效环保 供应:厂家直销 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

产品详情

漆雾凝聚剂效果-漆雾凝聚剂 苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾凝聚剂又称油漆凝聚剂或除漆剂，其通常是由A剂、B剂两剂组成。漆雾凝聚剂主要用涂装喷漆行业水帘、水旋喷漆室生产线油漆污水处理净化水质、凝聚漆渣上浮，恒信达漆雾凝聚剂均采用环保材料生产，比之传统漆雾凝聚剂ab剂要环保、效果好、投加量少。在喷漆污水处理工艺中漆雾凝聚剂a剂作用是分解在循环水中的落喷漆，漆雾与A剂接触后电荷转移后失去粘性，形成不均匀的细小漆渣颗粒，可以降低水质COD值。在通过投加漆雾凝聚剂b剂，漆渣颗粒被其吸附、凝聚、上浮，其原理将喷涂过程中产生的漆雾、杂质经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清除的目的，从而净化水质、保护环境，为工人的创造良好的工作环境。

苏州恒信达环保科技有限公司生产的漆雾凝聚剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。漆雾凝聚剂主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。

漆雾凝聚剂使用方法:

- 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；
- 2.上班时在吸水口处加入A剂；
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

漆雾凝聚剂产品储存：

贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；

漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月。

漆雾凝聚剂效果-漆雾凝聚剂 苏州恒信达环保科技有限公司