

有机硅涵洞防水涂料橡胶非固化沥青路面专用防水材料

产品名称	有机硅涵洞防水涂料橡胶非固化沥青路面专用防水材料
公司名称	湖北雨晴科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨晴伟业 型号:有机硅涵洞防水涂料 产地:湖北
公司地址	秭归县茅坪镇九里工业园180号（注册地址）
联系电话	0717-6033009 13100780045

产品详情

雨晴伟业专注有机硅涵洞防水涂料上十年，长期供应有机硅涵洞防水涂料，我公司集开发、研究、生产、销售、施工于一体，生产过程监管严格，生产质量过硬，如有需要请您及时与我们联系，我们的技术人员将详细为您解答！

防水涂料哪家好，防水材料哪家好，要做防水，就选择雨晴伟业防水材料！质量好，性价比高，您值得拥有。

有机硅涵洞防水涂料施工工序

清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（可根据施工要求进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土。

用量

一般面层1.5-3 kg/m²，并可根据工程等级调节。

注意事项

施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

包装、保存期

50kg 塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

施工注意事项：

(1) 涂料使用前应搅拌均匀。(2) 预计涂料不能表于前下雨不能施工。(3) 施工过程中，严禁乱踩未干的防水层。(4) 防水层做完后，在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护，防水层实干后，可在其上开行10t以下汽车，但不得在其上打弯，倒车，急刹车等。10t以上的货车，铲车、吊车等禁止通行。

施工与用量：

采用专用喷涂设备，进行喷涂施工，一般需喷涂三遍，每遍间隔12小时以上（视天气情况、温度而定）。一般基面平整的情况下，喷涂三遍厚度约0.8~1.0mm，需用料0.8~1.2kg。

包装规格：

50公斤/桶（塑料桶）、200公斤/桶（铁桶）

各种渗漏原因分析及堵漏方法！一、地下室工程、底板板面渗水原因：(1) 混凝土施工质量差，存在微孔渗透；(2) 防水涂层粘结不牢或损坏。堵漏措施：(1) 将渗水部位清理干净，用水泥基防水涂料作堵渗处理。(2) 将渗水部位清理干净后，用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。：(1) 混凝土配合比及施工质量不良，存在灌通的孔洞；(2) 由于各种原因使地下室出现裂缝；(3) 防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够，而造成防水层拉裂。堵漏措施：除可采用壁内和壁后注浆，防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆，挂网水泥砂浆抹面等方法外，也可采用防水涂料，先引流排水，然后填缝堵洞，杜绝渗漏。、施工缝和新旧结构接头处渗漏原因：(1) 混凝土质量不良，收缩过大，出现裂缝；(2) 这些部位的细部防水处理方法欠妥善，如止水带安放位置不当，混凝土灌捣不够严实，嵌缝膏填塞不严等；(3) 密封材料及防水涂层延伸率不够，而被拉裂或脱离粘结面等。堵漏措施：(1) 在漏水部位嵌填，粘贴或注入柔性或弹性防水材料；(2) 在表面用弹性防水涂料（如聚酯防水涂料等）和纤维材料做增强防水层。(3) 防水涂料的选用。雨晴伟业招商网防水工人认为优质的防水涂料加上好的防水施工工序才能保证变形缝、施工缝防水工程质量，切不可为了节省开支而选劣质材料，尽量去正规商场购买合格防水涂料产品。：(1) 管子或套管安装不严密，周围出现裂缝和缝隙；(2) 细部处理方法欠妥，管外壁及混凝土预留孔壁之间的密封材料填塞不严，外侧防水涂料加强层粘结不良等；(3) 密封材料及防水涂层因延伸率不够，而被拉裂，或脱离粘结面。堵漏措施：(1) 清理管外侧空间的嵌填密封材料或注浆，严密堵塞；(2) 管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层。二、楼层及卫浴、厨房间板面及墙面渗水原因：(1) 混凝土、砂浆施工质量不良，存在微孔渗透；(2) 板面、隔墙出现轻微裂缝；(3) 防水涂层施工质量不好或损坏。堵漏措施：(1) 拆除饰面材料，暴露渗水部位，涂刷防水涂料。除聚酯防水涂料外，通常都要求配合纤维材料进行修补。(2) 如有开裂现象，则应对裂缝进行增强防水处理；贴缝法：对微小的发丝裂缝，可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条，作防水处理；填缝法：若较明显的裂缝，要进行扩缝处理，将缝扩展成15×15清理干净后，刮

填防水涂料或嵌缝材料；填缝加贴缝：除采用填缝法处理外，在缝表面再涂刷防水涂料，并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面，直接在其表面刮涂透明或FB-1道桥专用防水材料防水涂料。：（1）楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严；（2）楼板位移、震动，使接缝部位产生裂缝；（3）板间弹性嵌缝材料被拉裂或脱离粘结面。堵漏措施：（1）拆除饰面材料，露出裂缝，采用上述板面及墙面渗水堵漏措施的填缝加贴缝方法进行处理；（2）亦可不拆除饰面材料，直接在其表面刮涂透明或FB-1道桥专用防水材料防水涂料。、排水管口等部位渗漏原因：（1）细部处理方法欠妥，卫生洁具及管口周边填塞不严；（2）由于振动及砂浆、混凝土收缩等原因，出现裂缝；（3）卫生洁具及管口周边未用弹性体材料处理，或施工时嵌缝材料及防水涂料粘结不牢；（4）嵌缝材料及防水涂层被拉裂或被拉离粘结面。堵漏措施：（1）将漏水部位彻底清理，刮填弹性嵌缝材料；（2）在渗漏部位涂刷防水涂料，并粘贴纤维材料增强。三、：（1）预制或现浇钢筋混凝土板质量不良，有微孔渗透现象；（2）屋面板开裂；（3）防水涂层粘结不良，起泡，损坏；（4）防水涂层延伸性不够好，随板面开裂而被拉裂，或防水涂层老化龟裂。堵漏措施：（1）局部清理已

施工案例

适用范围适用于城市高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路、市政交通工程配套设施，例：箱涵管节，地下建筑物的外防水。

资质荣誉

湖北雨晴伟业防水技术有限公司是一家集铁路桥梁、建筑防水工程技术、设计、施工与防水材料研发、生产、销售为一体的专业化防水材料工程公司。主营高渗透改性桥梁防水材料质量评定标准、渗透结晶防水砂浆厂家特价促销、自粘聚合物防水卷材怎么购买、澎内传混凝土抗渗剂多少钱能买到、HUG-13渗透结晶防水剂厂家现货批发、PB桥面防水涂料市场销售报价、FYT桥面防水涂料参数及报价、纳米渗透防水剂施工方法、amp-100防水层涂料质量检验标准、单组份JS聚合物防水涂料厂家什么价格、沥青防水卷材使用方法、改性沥青防水卷材厂家低价促销、PB桥梁防水涂料怎么购买、FYT-1道桥防水涂料厂家优惠价格、HM-1500混凝土永凝液量大从优、amp-100路桥防水涂料价格和施工合作、dps永凝液防水剂厂家优惠促销、SH-133JS聚合物水泥基防水涂料cps反应型高分子湿铺防水卷材那里价格便宜、橡胶非固化沥青道桥专用防水涂料厂家交货快、高分子防水卷材厂家什么价格，关于有机硅涵洞防水涂料公司、有机硅涵洞防水涂料施工等问题，请致电有机硅涵洞防水涂料销售点地址

合作单位展示

专业从事防水、堵漏施工研制为一体的专业化新型防水堵漏材料公司.多年来积累了丰富的施工经验，广泛应用新技术与新工艺，坚持高起点、高效率、全面化的经营理念.总结了一套传统与现代工艺相结合的堵漏防水的方法，能针对不同情况正确选材合理施工，达到一步到位的效果。本公司“以质量求生存，以信誉拓发展”技术优势开拓市场，以市场需求为方向，不断推进新产品，全方位满足新老客户不同的需要。

本文链接PB-L-I型桥面专用防水材料 二阶反应型涵洞防水材料 HM-1500桥梁专用防水涂料

转载请注明: 微销哥 发表于 有机硅涵洞防水涂料专业厂家