研究型正置金相显微镜WMJ-9688

产品名称	研究型正置金相显微镜WMJ-9688
公司名称	上海无陌光学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:WUMO 型号:WMJ-9688 产地:上海奉贤区
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
联系电话	021-31576785/021-31576786 17301864212

产品详情

研究型正置金相显微镜WMJ-9688

一．产品简介

WMJ-9688整合了无陌销量机型的多项技术优势，并根据市场需求重新优化配置整体性能，以优异的成像性能，舒适的操作体验，为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。

观察筒采用新生儿睡床最佳舒适角度（30°）的观察筒，能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳，保证最佳观察状态。观察筒上的刻度，方便用户自行调节最佳瞳距范围。

落射照明器采用柯拉照明系统，带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置；预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。单颗5W LED 暖白光照明（3000-3300K），与同类LED照明相比，能最大程度降低观察者的视觉疲劳。视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置，中心可调,能灵活调节照明范围的大小，有效避免杂光对图像的影响。起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察，您也可根据需求，选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。

工具存放装置M4
直柄内六角扳手随机存放，充分利用了机身的可用空间，触手可及的工具使您的操作更加便捷。

随机限位装置可有效防止样品与物镜碰触，避免损伤。采用WMJ-9950 优秀的聚光系统，数值孔径更大，亮度更高，大幅提升透射光通过率。二.参数配置

光学系统

无限远色差校正光学系统

观察筒

30°倾斜，无限远铰链双目观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5屈光度

30°倾斜，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5屈光度，两档分光比R:T=100：0或50：50

目镜

高眼点大视野平场目镜PL10X22mm

高眼点大视野平场目镜PL10X22mm（带测微尺）

高眼点大视野平场目镜PL10X22mm（视度可调）

高眼点大视野平场目镜PL15X16mm

物镜

平场无限远长工作距消色差金相物镜（5x、10x、20x、50x、100x）

物镜转换器

内定位五孔转换器

粗微调焦机构

透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程28mm，微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构，最大样品高度28mm

反射机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程28mm，微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构，最大样品高度78mm

载物台

双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积175X145mm，移动范围：76mmX42mm可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板

上照明系统

自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，反射灯室，单颗大功率5WLED，暖色，柯拉照明，带视场光阑与孔径光阑，中心可调，带斜照明装置

下照明系统

自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，透射灯室，单颗大功率5WLED，暖色

聚光镜

透射用摇出式消色差聚光镜（N.A0.9），带可变孔径光阑，中心可调

其他附件

透射用滤色片：黄色、IF550滤色片、LBD滤色片、中性滤色片

摄影摄像附件：1X、0.67X、0.5X
C接口，可调焦；3.2X摄影目镜，摄像接筒（带PK卡口或MD卡口）数码相机中继镜

反射用干涉滤色片：蓝色<=480nm；绿色520nm~570nm；红色630~750nmLBD

高精度测微尺，格值0.01mm