

# 逆变直流300A发电电焊机

产品名称	逆变直流300A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

采用大泽焊机技术性能更稳定，轻巧便捷、逆变直流300A发电电焊机应用广泛的普及机型体积小、重量轻、高效节能；动性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；采用无调节，使用方便，节能。小型轻便，经济耐用可靠；强的电网补偿，适应范围广，具有各种安全保护电路；起弧性能好，抗干扰，良好推力调节功能；过压过流自动保护；适合各种酸性碱性焊条施焊；

- 1.具有电压波动自动补偿能力,抗电网波动强,焊接电流稳;
- 2.具有过压过流自动保护功能;
- 3.良好的推力补偿;
- 4.性能可靠,体积小,重量轻,高效节能;
- 5.可使用各种牌号酸,碱性焊条进行焊接;
- 6.可适用于低碳钢、中碳钢及合金钢等金属。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸：980\*630\*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

用途：轻工业生产、维修、民用钢结构安装。

高频逆变技术：采用高频逆变电源变换技术，转换效率高达85%，大大减小了电源的体积和重量，节省能源，可降低用户约40%的使用费用。

出色的焊接性能：应用PWM控制技术,抗电网波动能力强( $\pm 15\%$ )，焊接电流稳定，动态性优良，引弧容易，焊接过程中飞溅小，抗干扰能力强，具有优良的稳弧性能。焊接熔深均匀，焊接品质高，焊缝外观漂亮整齐。

强大的保护电路：内置供电电源缺相保护、过压、欠压、过流及过热保护电路，抗电网波动能力强，确保焊机工作安然无恙。

使用范围广泛：电弧稳定、熔池容易控制，适用于酸性焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条等各种焊条，可焊接碳钢、低碳钢、合金钢等各种材料。

可靠性高：具有完善的欠压、过压、过流、过热等保护功能,确保焊机安全工作。

使用简便：体积小、重量轻，别适用于移动作业。