

POM FM090 FM350 FM270 台塑钢

产品名称	POM FM090 FM350 FM270 台塑钢
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

POM FM090 丽钢工业股份有限公司特性：标准流动性、低模垢用途：扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。原料技术性能 性能项目 试验条件[状态] 测试方法
测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 23 水中 ASTM D-570 0.22 % 物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.41
--- 机械性能 硬度 --- ASTM D-785 80 M刻度 ROCKWELL --- --- 115 R刻度 抗折强度 --- ASTM D-790
950 kgf/cm² 抗折弹性系数 --- --- 26000 --- 拉伸强度 降伏点 ASTM D-638 620 kgf/cm² 延伸率 断裂点
--- 60 % 压缩强度 1%变形 ASTM D-695 320 kgf/cm² 压缩强度 10%变形 --- 1100 --- 冲击强度
凹侧23 50%RH ASTM D-256 6.5 kgfcm/cm 加工性能 成型收缩率 3mm,4in圆盘 --- 1.8-2.2 % 热性能
耐热性 --- UL 94 HB ---