

# 常态焊接230A发电带电焊机

产品名称	常态焊接230A发电带电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

常态焊接230A发电带电焊机 功能性：

焊接性能：采用旋转磁场，以励磁调整电流，效率高、调整准确。电流平顺、动性好、响应速度快。

可靠性：首创的同轴一体化结构，省去动力传递中间环节，结构简洁、可靠、故障低。

发动机：选用进口大泽汽油机，同时选装机油保护系统和减压启动系统装置，克服缺机油造成的发动机损坏和低温状态的启动困难。

IGBT斩波，动态响应快，焊接性能优异；

手工焊有起弧电流、推力电流调节；

柴油机驱动，安全、经济；

防尘、防沙、防水、防震设计，环境适应性好；

型号：TO230A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO190

发动机类型：单缸风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 13HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-5.0MM

电流调节：0-230A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸：760\*520\*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

发电电焊机以柴油机或汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为1个电焊机用。大泽柴油发电焊机，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。