液压拆装架液压螺杆拆装架拆装架石油设备大管钳封割器设备

产品名称	液压拆装架液压螺杆拆装架拆装架石油设备大管 钳封割器设备
公司名称	· 德州银河机械有限公司
价格	280000.00/套
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:III型 产地:德州
公司地址	德州经济开发区长庄路北侧、晶华路西(华晨机 动车检测公司对过)
联系电话	0534-2552086 13256226272

产品详情

DZYH-型液压拆装架是我公司在吸收国内外同类设备先进技术基础上,结合我国石油工业现状和特点设计制造的,用于拆卸、组装和维修各类石油、地质用螺杆钻具、管柱和井下工具的专用设备。设备特点:(1)操作自动化程度高;(2)上卸扣扭矩大,扭矩可连续自由调整;(3)适用管体的直径范围广;(4)上卸扣时不打滑;(5)不咬伤工件表面;(6)快速旋扣、推拉;(7)六爪径向均布的液压夹紧,动作同步,夹紧力分布均匀;(8)设备实现了全液压动作。

设备组成:DZYH-型液压拆装架由液压控制操作台、固定钳、冲扣装置、快速旋扣装置、辅助支撑装置、设备底座、尾架液压推拉装置等八部分组成。1、快速旋扣机构:完成两连接件在上扣时的快速预紧和卸扣时的快速脱开2、液压夹钳:分为固定钳和活动钳,实现对工件的夹紧。3、液压冲扣机构:以要求的上扣扭矩将扣紧固,提供足够扭矩将已经紧固扣旋松,其最大旋角大于30度/次4、尾部推拉机构:进行工件的轴向的拉拔工作5、液压辅助支撑机构:3个可移动式支撑,分布在主设备两端的辅助底座上,配合主设备完成对工件的拆装等工作。6、液压控制操作台:提供动力源、指示仪表和操作控制杆等。7、设备底座:由中部主体底座和两边延伸辅助底座组成。

技术参数:

夹持工件直径范围 60~305 mm 2-3/8 ~12

卸扣扭矩 上扣扭矩 快速旋扣最大扭矩 推力 拉力 尾架推拉行程 重量 主机规格 210 KN.m 160 KN.m 5 KN.m 246KN 196KN 1.5 m 13t 18000 × 1760 × 1760 155,000ft-lbs 118,000ft-lbs 3688ft-lbs 25tons 20tons 4.92 ft