

# 拆卸设备拆装设备专业拆装设备大扭矩拧扣机封割器拆装设备修管钳

产品名称	拆卸设备拆装设备专业拆装设备大扭矩拧扣机封割器拆装设备修管钳
公司名称	德州银河机械有限公司
价格	230000.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:III型 产地:德州
公司地址	德州经济开发区长庄路北侧、晶华路西（华晨机动车检测公司对过）
联系电话	0534-2552086 13256226272

## 产品详情

### 液压拆装机

DZYCZ-II型液压拆装架是我公司在吸收国内外同类设备先进技术基础上，结合我国石油工业现状和特点设计制造的，用于拆卸、组装和维修各类石油、地质用螺杆钻具、管柱和井下工具的专用设备。

#### 设备特点：

- 1操作自动化程度高
- 2上卸扣扭矩大，扭矩可连续自由调整
- 3适用管体的直径范围广
- 4上卸扣时不打滑
- 5不咬伤工件表面
- 6快速旋扣、推拉
- 7六爪径向均布的液压夹紧，动作同步，夹紧力分布均匀

## 8设备实现了全液压动作

### 设备组成

DZYCZ --II型液压拆装架有液压控制操作台、固定钳、活动钳、冲扣装置、快速旋扣装置、辅助支撑装置、设备底座、尾架液压推拉装置等把八部分组成。

1快速旋扣机构：完成两连接件在上扣时的快速预紧扣和卸扣时的快速脱开

2液压夹钳：分为固定钳和活动钳，实现对工件的夹紧。

3液压冲扣机构：以要求的上扣扭矩将扣紧固，或提供足够扭矩将已经紧固扣旋松，其最大旋角大于30度/次

4尾部推拉机构：进行工件的轴向的拉拔工作

5液压辅助支撑机构:3个可移动式支撑，分布在主机设备两端的辅助底座上，配合主机设备完成对工件的拆卸等工作。

6液压控制操作台：提供动力源、指示仪表和操作控制杆等

7设备底座：由中部主体底座和两边延伸辅助底座组成。

参数	公制	英制
电动机功率	18.5 KW	
夹持工件直径范围	60~305 mm	2-3/8 ~12
大卸扣扭矩	210 KN.m	155,000ft-lbs
大上扣扭矩	160 KN.m	118,000ft-lbs
快速旋扣最大扭矩	5 KN.m	3688ft-lbs
大推力	246KN	25tons
大拉力	196KN	20tons
尾架推拉行程	1.5 m	4.92 ft
重量	13t	
主机规格	18600 × 1760 × 1760	