

水性涂料杀菌防腐剂

产品名称	水性涂料杀菌防腐剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	62.00/件
规格参数	外观:淡黄色透明液体 PH值:4.0-6.0 密度:1.04
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

产品详情

水性涂料杀菌防腐剂

一、性能与用途

水性涂料杀菌防腐剂JM-651是一种高效，广谱，低毒型杀菌防腐剂，适用于乳胶漆，高分子聚合物乳液，颜料浆及种类水性涂料。可用于抑制细菌真菌在生产和存储印刷油墨和其它含水有机产品中滋生。水性涂料杀菌防腐剂JM-651已广泛应用于涂料生产，存储杀菌防霉上，对丙烯酸，聚醋酸乙烯，乙烯丁酯及其它共聚物有很好的杀菌防霉功能，并能与这些产品中的有机物和无机物成分有很好的相容性。水性涂料杀菌防腐剂JM-651不含甲醛，不含任何重金属，杀菌防霉效果显著。长期使用不会产生抗药性，自然降解后不产生有毒有害物质，因而对环境无污染，是理想的水性漆和涂料灌内防腐剂。

水性涂料杀菌防腐剂JM-651使用范围：涂料工业各类乳胶漆、水性涂料、高分子聚合物乳液、颜料浆、印刷油墨。

二、技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
含量 %	4.0
PH值	4.0-6.0
密度20 (g/cm ³)	1.04

三、使用方法

水性涂料杀菌防腐剂JM-651易于投加和混合，可直接在研磨调漆过程中边搅拌边加入，使之混匀或涂料池（槽）中加入，为达到防腐效果需充分混合。

参考用量0.05-0.35%，每吨产品加入0.5-3.5KG，用量视不同季节，不同种类乳液，不同产品的保护及微生物污染程度而定。

四、包装与储存

水性涂料杀菌防腐剂JM-651使用塑料桶包装，每桶25KG或根据用户需要。储存于阴凉处，储存期为十二个月。

五、安全与防护

水性涂料杀菌防腐剂JM-651操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清洗冲洗。