

# 无磷缓蚀阻垢剂

产品名称	无磷缓蚀阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	63.00/件
规格参数	外观:深棕色液体 固体含量 %:30.0 PH1%:2.0-3.0
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

## 产品详情

### 无磷缓蚀阻垢剂

#### 一、性能与用途

无磷缓蚀阻垢剂JM-212不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污水处理费用；由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

#### 二、技术指标

项目	指标
外观	深棕色液体
固体含量 %	30.0
密度（20℃） g/cm <sup>3</sup>	1.10
PH（1%水溶液）	2.0-3.0

#### 三、使用方法

1.无磷缓蚀阻垢剂JM-212使用浓度30mg/l,对总硬度在100mg/l，总碱度在100mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

2.在使用浓度30mg/l,对总硬度在300mg/l,总碱度在200mg/l,氯离子大于300mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

3.无磷缓蚀阻垢剂JM-212使用浓度60ml/l,对总硬度在50mg/l,总碱度在50mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

4可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低。

5.单用时，使用浓度为：40-60mg/l。

#### 四、包装与储存

无磷缓蚀阻垢剂采用塑料桶包装，25KG/桶、200KG/桶或根据用户需要确定。储存于阴凉干燥处，储存期十二个月。

#### 五、安全与防护

无磷缓蚀阻垢剂为酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。