

天然气管道施工300A柴油发电电焊机性能稳

产品名称	天然气管道施工300A柴油发电电焊机性能稳
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW300ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

天然气管道施工300A柴油发电电焊机性能稳

设备品名：300A柴油发电电焊机

型号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

焊条：2.5-6.0

发电机配置

额定功率：3KW-10KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸径：2-86*72mm

缸数：双缸

排量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主燃料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860*宽630*高720 (mm)

整机重量：180KG/千克

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

天燃气管道施工300A柴油发电电焊机性能稳

300A柴油发电电焊机|发电电焊一体机资讯信息

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

- 1、常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0毫米直径焊条，短时间焊接6.0焊条（各种规格焊条）
- 2、发电额定输出：10KW，后备输出功率：12.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

整机机组组成部分：

- 1) 柴油机
- 2) 发电机
- 3) 电焊机
- 4) 氩弧焊
- 5) 油箱
- 6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。