

汽车漆面镀膜流程的方法是什么

产品名称	汽车漆面镀膜流程的方法是什么
公司名称	济南万泰汽车服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南市历城区王舍人街道工业北路70号
联系电话	0531-88966265 18765899680

产品详情

汽车漆面镀膜流程的方法是什么

镀膜想要达到好的效果与两方面的因素分不开，一是镀膜产品，而是镀膜流程。同样的镀膜产品，施工流程不一样所做出的效果也是有很大不同的，下面我们看一下汽车漆面镀膜流程：

- 1、过洗车机冲洗车辆，目的是洗去车上的灰尘的泥点;济南漆面保护膜www.jnwtqcfw.com
- 2、犀牛泥精细洗车，目的是去除附着在漆面的树胶、虫胶、鸟粪、漆雾、化学粉尘等水洗洗不掉的物质；
- 3、遮蔽，目的是避免伤害和塑料、橡胶材质上沾到车蜡;
- 4、抛光，目的是去除氧化层，治理漆面缺陷;
- 5、镜面还原，目的是提高车漆光亮程度，俗称增加漆面的镜面效果;
- 6、再次洗车，目的是用清水冲掉抛光和做镜面还原时飞起的粉尘，放置抛光效果打折扣;
- 7、抛光质检，目的是确认抛光效果;
- 8、一次镀膜，目的是打底;
- 9、自然干燥，干燥后需要擦干净漆面，目的是二次镀膜效果更显著;
- 10、再次镀膜，目的是巩固镀膜效果;
- 11、红外线灯烘烤，目的是让镀膜产品深度渗透，快速干燥，（经过烘烤后的镀膜硬度大大增加，还能达到长久保护漆面）;

12、擦干净，细节处理好便完成整个镀膜;

13、质检，最后的质量把控;

14、填写二次施工卡片后交车，6-8个月后，结合北方气候环境和漆面状态做二次的免费镀膜施工，目的是巩固镀膜效果。