

10千瓦柴油发电机自动调速

产品名称	10千瓦柴油发电机自动调速
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10千瓦柴油发电机自动调速

1、核实柴油发电机组的真实有用功率，然后确定经济功率，及备用功率。核定柴油发电机组真实有用功率的方法为：柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据（kw），若发电机额定功率小于或等于该数据，则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率，若发电机额定功率大于该数据，则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

2、核实柴油发电机组带有哪几种自保护功能。

3、核实柴油发电机组的电力接线是否合格，保护接地是否可靠，三相负荷是否基本平衡。

大泽静音柴油发电机是运用的国外的技术生产组装的由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，10千瓦柴油发电机自动调速作为备用电源或临时电源。柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。

10KW静音柴油发电机

型号

TO14000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

10 11

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/54A 三相/31A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

17

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000 13/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动(遥控、ATS)

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税