

外置电源含支架 T8 LED 20W日光灯具保三年

产品名称	外置电源含支架 T8 LED 20W日光灯具保三年
公司名称	江门市荷塘镇海能灯饰厂
价格	228.00/条
规格参数	类型:LED节能灯 型号:HT8-1200L-D2Y-20-O
公司地址	中国 广东 江门市江海区 荷塘霞村开发区
联系电话	86 0750 3738293 18688513227

产品详情

类型	LED节能灯	型号	HT8-1200L-D2Y-20-O
外径尺寸	∅ 26 × 1200mm (mm)	灯光颜色	白
材质	铝	供电电压	220 (V)
功率	20 (W)	光通量	1500-1650 (LM)
寿命	30000 (H)		

十年灯厂，外置电源和支架配套保用三年led日光灯。

一、产品特点：

1、节能：

比传统日光灯节能65%以上；

2、安全与环保：

a.使用铝合金与pc组件，可回收利用率98%以上，对环境不造成伤害。

b.采用内置电源方案，安全性更高；

c.采用外置电源和配套支架，方便的安装接口，施工更快捷、质量更保障。

3、个性化选择：

a.透光有二种可选：透明-可见灯珠、乳白-看不见灯珠

色温有三种可选择：暖白（2700k~4000k）、自然白（4000k~5000k）、冷（5000k~6500k）

一、产品应该领域：

完全代替传统日光灯管，办公楼、商场、超市、学校、工厂、市政、车间、家庭等照明领域。

一、技术参数

序号	项目	ht8-1200l-d2y-20-o
1	输入电压	100-240v ac
2	输出功率	20w
3	led数量	288pcs
	led类型	3528
4	输出光通量	1500-1650 lm
5	发光角度:	120
6	产品尺寸	∅ 30 × 1200mm
7	色温 (k)	5000k~6500k
8	灯体颜色	1/3pc 2/3铝
9	散热结构特性	采用铝基板散热设计， 整体温升高低；没有频闪， 对眼睛有保护作用。
10	工作寿命:	> 30,000h
11	功率因素	> 0.85~0.89
12	工作温度	-20 ~40
13	产品外观图片	
14	推荐使用场所	办公场所、家庭、公共场所、学校、医院等

一、用户安装方式：

安装之前先切断该支架电源，不可带电操作更换；安装方式：，将市电的火线和零线分别接在支架一端的配套接口线上。led灯管与配套支架一起使用。

一、注意事项：

在正常使用时，避免用手直接接触灯管铝壳表面；led灯管是外置电源，必须与产品支架配套使用，不可用其它任何品牌的支架。每使用6个月（根据使用环境情况或更短时间内）对日光灯管表面的灰尘进行清洁一次，并清浩干净，确保散热效果稳定；非专业人士不可拆除维修；