

工地洗车设备价格 自动洗车设备装置

产品名称	工地洗车设备价格 自动洗车设备装置
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	规格:2.5*3.7*1.2m 功率:5.5kw 电压:380v
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

工地洗车设备价格 自动洗车设备装置

天华洗车台特点

独特造型、节水节电、节能环保、绿色施工、循环用水、节约成本、清洗彻底、实用型、高效型、使用寿命长。

采用红外控制、水循环利用的方式对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业。适用于中度污染的垃圾填埋场出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。清洗洁净度达90%以上，清洗速度1台车不超过60S（清洗时间可调）。清水循环利用，节约用水。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

天华洗车机特点

独特造型、节水节电、节能环保、绿色施工、循环用水、节约成本、清洗彻底、实用型、高效型、使用寿命长。

工地洗车设备价格 自动洗车设备装置

设备运行条件

- 1、环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。
- 2、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 $\leq 5\text{mm}$ 、冬季使用：温度低于 0°C 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用技术参数序号名称单位数值1配电系统额定电压V3802配电系统额定功率kW5.5
- 3、使用车辆及载重量 $T \leq 120T$ 以下各类工程车
- 4、冲洗压力 Kg/cm^2 大于4.5
- 5、冲洗时间s50S
- 6、冲洗耗水量循环用水
- 7、启动方式机械感应
- 8、排泥方式直排、人工排、机排

正确操作规程: 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。

- 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，工地洗车设备进入待机状态。
- 5、车辆进入前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 8、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- 10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

工地洗车设备价格 自动洗车设备装置

日常保养

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入工地洗车设备，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在省内24小时省外48小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

15650235558孙