

工地自动洗车设备做法洗车设备尺寸

产品名称	工地自动洗车设备做法洗车设备尺寸
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东京途 产地:山东济宁 功率:5.5kw
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

工地自动洗车设备做法洗车设备尺寸

山东天华环保设备厂家承诺：15650235558孙

- 1、订单确定日起1-2天发货，送货上门。
- 2、专人随货2天内到场，安装。
- 3、主要配件非人为损坏一年保修，终身低价供应配件。
- 4、保证，价格从优！欢迎客户来电。

工地自动洗车设备做法洗车设备尺寸

工地洗车设备安置和应用 工地洗车设备应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职

人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

洗轮机简介 1、采用智能控制、水循环利用的对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。

2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）4、安装方便，适应短期使用、转场。 5、水循环采用二台水泵。

6、配置自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。

7、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。 8、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的装置设计，保证了高的和可靠性。

工地自动洗车设备做法洗车设备尺寸

工地洗车台主要优势在以下三个方面：1.方便；2.省时省力；3.节约环保。洗车台、洗车槽一般用于各类建筑工地、道路施工现场、填埋厂、钢铁厂、发电厂、煤矿、煤炭堆场、矿业工场、水泥制品厂、高端*小区等地方，因为在这些地方都有各类工程车辆进出所以需要洗轮机去清洗，从而达到无粉尘、无污染的效果。洗轮机的使用大大了城市的道路，建筑扬尘的污染。是老百姓及社会对环保的需求，符合可发展观。对于洗车池、洗车平台的使用，随着我国建筑施工工地逐年增多，工程车辆对建筑的运输使造成了不同程度的污染，为了响应大气污染，美化城市的号召，在施工工地等场所安装建筑工地洗轮机，清洗建筑运输车辆的轮胎及盘底，使工程运输车辆干净上路，工程车辆冲洗平台的使用是尤为重要的。建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗*、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地了对城市道路、建筑物及空气的污染。城市形象，空气，循环用水，节约大量的水资源。

设备尺寸：250*370*120cm 设备载重：120吨工程车辆 200T以下的车辆 启动：机械感应式

冲洗压力：3-6kg 冲洗时间：1-60秒/辆可调 设备功率：20KW 配给电源：三相380V、50Hz

控制选择：手动/自动

适用于各类建筑工地、填埋场、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。为大众提供一个良好的人居，具有显著的经济和社会效应。