

# 南昌民辉实业有限公司供应铜内外丝接头

产品名称	南昌民辉实业有限公司供应铜内外丝接头
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

## 产品详情

南昌民辉实业有限公司供应铜内外丝接头

电话：0791-88860118 QQ：602765129

管接头是管道与管道之间的连接工具，是元件和管道之间可以拆装的连接点。在管件中充当着不可或缺的重要，它是液压管道的两个主要构成部分之一。管接头用于仪表等直线连接，连接形式有承插焊或螺纹连接。主要用于小口径的低压管线，用于需经常装拆的部位、或作为使用螺纹管件管路的最终调整之用。相关产品快易优均有收录，结构形式宜采用金属面接触密封结构，垫片密封的结构形式通常用于输送水、油、空气等一般管路上，采用可锻铸铁材料制造。此外，使用要求与价格等也是选用时考虑的因素。

管接头有着繁多的种类，常用的管接头一般可以分为硬管接头和软管接头两种。如果依照管接头和管道的连接方式来分，硬管接头有扩口式、卡套式和焊接式三种，软管接头则主要是扣压式胶管接头。

液压系统中管道和管接头的连接方式也有不同，管道旋入端采用的是连接螺纹。锥螺纹凭借着自己的锥体旋紧并利用聚**四氟**

乙烯等物质进行密封操作，主要被应用在中低压的液压系统中。细牙螺纹的密封效果非常好，经常被用于高压系统中，但它需要使用组合垫圈或者O型圈来针对端面的封闭工作，有时也会用到紫铜垫圈，它比较适合在连接管壁比较厚的管道中，其组成部分主要有接头体、接管和螺母。在使用时，将接头体嵌入目标中，配合使用前面所说的垫圈将端面密封，接头体和接管之间用橡胶密封，有时也会使用球面密封的方式进行。

SIZE	DN	外丝重量	内丝重量
		g	g
1/2"	13	55.5	56.1
3/4"	20	83.2	80.4
1"	25	120	104.1
1 1/4"	32	181.6	162.4
1 1/2"	38	270.3	238

2"	50	315	483.2
2 1/2"	63	595.7	695.6
3"	75	847	886.6
4"	100	1883.5	1472.9