

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区

产品名称	高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:希创电气 型号:DFW 外壳材质:不锈钢
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

产品详情

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合 DIN47636 标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。

功能和特点：

全绝缘、全密封、全防护、全工况。进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。可安装SF6开关。可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。有多种箱体材质可选择：普通钢配绿色、镜面不锈钢、不锈钢配绿色。

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区使用材料：

DFW系列10KV开关电缆分支箱是由12kV电缆附件、SF6负荷开关、12kV电器元件、二次元件和箱体组成的高压成套电器设备，充分灵活运用电缆接插件串联并联的优势，根据用户需要进行可靠组合，实现了全密封、全防护、全绝缘、防凝露、防尘埃、抗腐蚀、免维护的特性，可在户外全天候运行，选用于供电网络中电缆的联接、分接和电能的转移、分配。

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区使用环境：

温度：-40度至+70度，低于-40度请与我们联系

湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均值不大于90%

饱和蒸气压力日平均值不大于2.2Kpa,月平均值不大于1.8Kpa

海拔不超过2000米，如超过使用请与我们联系

周围空气没有明显受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染

外绝缘耐污秽等级为II级、无经常性的剧烈震动

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区电缆分支箱技术参数：

序号	项目	参数
1	额定电压	12kV
2	额定电流	630A
3	工频耐压	42kV
4	雷电冲击电压	105kV
5	热稳定电流	20kA/2s
6	回路电阻	60 μ
7	防护特级	Ip43 系列10KV电缆分支箱 系列10KV电缆分支箱

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区用途

广泛使用于：城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网，是城网改造的理想设备。

高原型35KV电缆分支箱一进二出适合潮湿地区订货须知

请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面；

保护装置要求：如无要求则按本公司标准供给；

箱体外壳要求及外壳颜色：如无要求则按本公司标准供给。