

多功能装载机 滑移装载机多种型号技术参数

产品名称	多功能装载机 滑移装载机多种型号技术参数
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:福威重工 型号:ws75 产地:山东泰安
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

滑移装载机多种型号技术参数

代号

项目

WS50 · WS60

WS65

WS75

WS85

A

整车操作高度

4058mm

4270mm

4270mm

4295 mm

B

铲斗铰接销高度

3077 mm

3265 mm

3265 mm

3290 mm

C

驾驶室顶部最大高度

2007mm

2007mm

2007mm

2023mm

D

铲斗底部水平高度

2908mm

3090 mm

3090 mm

3116 mm

E

总长（无附件）

2641 mm

2571 mm

2571 mm

2889 mm

F

总长（带标准铲）

3413 mm

3498 mm

3498 mm

3688 mm

G

卸载角（最大高处时）

40 °

35 °

35 °

38 °

H

卸载高度（工作臂完全升起）

2300mm

2551mm

2551mm

2543mm

J

卸载距离（工作臂完全升起）

675mm

603mm

603mm

652mm

K

铲斗在地面的收斗角

30 °

30 °

30 °

29 °

L

铲斗在最高处的反转角

103 °

103 °

95 °

97 °

M

轮轴

999 mm

1020 mm

1020 mm

1179 mm

P

离地间隙

185mm

185mm

185mm

202 mm

Q

离去角

22 °

22 °

22 °

24 °

R

前转弯半径（无附件）

1230 mm

1235 mm

1235 mm

1346 mm

S

前转弯半径（铲斗在地面）

2075 mm

2110 mm

2110 mm

2227 mm

T

后转弯半径

1627 mm

1643 mm

1643 mm

1722 mm

U

尾部长度

1042 mm

1080 mm

1080 mm

V

轮距

1469 mm

1469 mm

1469 mm

1497 mm

W

总宽 (轮胎边缘)

1740 mm

1740 mm

1740 mm

1817 mm

X

总宽 (铲斗边缘)

1780mm

1800mm

1800mm

1880mm

Y

顶置警示灯高度

190mm

190mm

190mm

230mm

性能参数

WS50 · WS60

WS65

WS75

WS85

额定载重量

720kg

900kg

1000kg

1100kg

额定斗容量

0.36m³

0.41m³

0.52m³

0.52m³

整机重量

2835 kg

3200kg

3300 kg

3900 kg

最大行驶速度

12 km/h

12 km/h

12 km/h

最大牵引力

25.40KN

28.2KN

>30KN

>32KN

最大爬坡能力

25 °

25 °

25 °

最大掘起力

18.4KN

20KN

22 KN

动臂提升时间

<5s

<5s

<5s

三项时间和

<10.5s

<10.5s

<10.5s

液压系统压力

21MPa

21MPa

21MPa

轮胎充气压力

0.41-0.45 MPa

0.41-0.45 MPa

0.41-0.45 MPa

系统电压

12V

12V

12V

燃油（柴油）加注量

88 L

88 L

88 L

发动机润滑油加注量

10 L

10 L

10 L

液压油加注量

70 L

70 L

70 L

左右链传动油加注量

各17L

各17L

各17L

发动机

发动机参数

WS50

WS60

WS65

WS75

WS85

型号

帕金斯

404D-22

新柴

C490BG

新柴

A498BG

三菱

S4S

三菱

S4S-DT

三菱S4S-DT

型式

立式直列水冷四冲程

立式直列水冷四冲程

立式直列水冷四冲程

立式直列水冷四冲程

立式直列水冷四冲程

额定功率

35.7KW

36.8KW

45KW

47KW

55KW

60KW

额定转速

2600 r/min

2650 r/min

2500r/min

2500 r/min

2500 r/min

2300 r/min

最大扭矩

143N.m (1800r/min)

148N.m (1800r/min)

193N.m

(1800r/min)

200N.m (1600 r/min)

245N.m (1600 r/min)

285N.m (1450 r/min)

全负荷最低燃油消耗率

238g/Kw.h

230g/Kw.h

235g/Kw.h

238g/Kw.h

238g/Kw.h

起动方式

电起动

电起动

电起动

电起动

电起动

熄火方式

电熄火

手动熄火

手动熄火

电熄火

电熄火