

# 双缸液压打包机 双缸废纸箱打包机工厂批发

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 双缸液压打包机 双缸废纸箱打包机工厂批发       |
| 公司名称 | 济宁信立达机械设备有限公司              |
| 价格   | 11900.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:鸿运<br>型号:YD-80<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）   |
| 联系电话 | 15275475238                |

## 产品详情

双缸液压打包机 双缸废纸箱打包机立式废旧塑料打包机批发

设备简介：

经典一机多用型双缸液压打包机、立式双缸打包机、双缸立式打包机，鸿运牌立式双缸废纸箱打包机、立式废纸壳打包机、立式废旧塑料打包机，数十年液压类双缸压缩设备，更的设备用料，更人性化的操作模式，更省力的工作程序，期待与更多新老客户继续合作，共赢发展。

鸿运牌YD-80型双缸立式打包机，双缸废纸箱打包机，双缸废塑料压缩打包机，采用经典的一体式框架结构，精选大号槽钢制作框架，槽钢扣板设计，坚固结实；独特的经纬门板设计，加厚钢板固定大号槽钢，耐用更方便；

独立式安全把套，助力式门把手，开关更灵活，更省力。

液压站设计灵活搭配，搭配低噪音叶片泵设计，保证动力澎湃，低噪音无污染；机器可采用底部油缸翻包设计，压缩的包块经过油缸翻出，出包速度快，包块与机器摩擦力小，更节能效。

鸿运YD-80型双缸液压打包机设备配置：

设备功率：18.5千瓦

设备尺寸：1850\*1200\*3550mm

包箱尺寸：1150\*850\*1100mm

包块重量：400-500公斤

生产效率：5-6包/小时

出包方式：钢丝绳翻包/底部油缸翻包/背部油缸推包

液压油：46#

油箱容积：120公斤

鸿运YD系列常规型号参数一览表：

| 型号     | 公称推力   | 功率     | 包型尺寸mm        | 产量(包/小时) |
|--------|--------|--------|---------------|----------|
| YD-10  | 100KN  | 5.5KW  | 400*600*800   | 6-8      |
| YD-20  | 200KN  | 7.5KW  | 600*800*800   | 6-8      |
| YD-30  | 300KN  | 11KW   | 600*900*800   | 6-8      |
| YD-40  | 400KN  | 11KW   | 600*1000*900  | 6-8      |
| YD-60  | 600KN  | 15KW   | 700*1200*1000 | 6-8      |
| YD-80  | 800KN  | 18.5KW | 850*1150*1100 | 6-8      |
| YD-100 | 1000KN | 18.5KW | 900*1200*1100 | 6-8      |
| YD-120 | 1200KN | 22KW   | 900*1300*1100 | 6-8      |

设备使用注意事项:

01使用鸿运牌双缸液压打包机、双缸立式打包机，要特别注意进料平整度，所有的原料务必平铺排列，确保油缸垂直压缩受力均匀；如果\*\*原料低不平，会导致压排倾斜，进而损坏油缸；

02设备所匹配的电机都是\*\*铜芯电机，经过严格质检出厂销售，我公司经过严格筛选采购进行匹配；电机接电一定聘请\*\*电工进行接线，电线结构和标号要符合要求，运行过程不要缺项，否则引起电机损坏不属于质量问题，无法享受一年之内免费更换的服务。

03设备所需的液压油为\*\*46#耐磨液压油，请选用大品牌液压油，油的品质越，对于设备\*\*使用越有利；机器运行会吸附部分液压油，所有机器空转正常之后，请再次补充部分液压油，确保机器使用所需。

04设备运行之中一定不能打开前后仓门，更不能将头手深入料仓之中；机器运行需要较为平稳的地基，使用操作场地以水泥地等硬化地面为佳，确保设备上下压缩，地面平稳度和安全性。

质保维修：

鸿运牌双缸液压打包机、双缸立式打包机，整机质保两年，两年之内出现质量问题，免费更换相关配件；提供包括整机维修、返厂维修、整机更换等相关服务；我们以严格认真的态度竭诚为您解决各类问题，为您的生产保驾护航。