

室内P3会议视频LED显示屏酒店会议室会议厅LED显示屏

产品名称	室内P3会议视频LED显示屏酒店会议室会议厅LED显示屏
公司名称	深圳市优质光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:yozhi 像素间距:P3 分辨率:111111
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平建欣路2号和安工业园2楼
联系电话	0755-29587272 18988760524

产品详情

随着LED显示屏广告屏的发展，室内会议视频LED显示屏的需求量越来越多，除去了广告批文的繁琐流程也无需对建筑物有过多的改变，LED显示屏我们都知道，高清显示，高刷新，高频率完全可以代替投影仪，并且更显档次更能体现办公室会议室的高大上，常用的室内LED显示屏型号有：P2 P2.5 P3 P4 P5 以及小间距LED显示屏。室内LED显示屏多用于公司办公室、会议室、酒店舞台背景、酒店会议室，音影厅，会议厅等。

店会议室办公室LED显示屏，室内高清LED显示屏，室内LED显示屏供应商生产厂家，深圳LED显示屏安装调试售后

深圳市优质光电有限公司是一家集科研、生产、销售、工程实施为一体的综合性企业，同时也是目前国内最大的LED产品应用系统解决方案服务商之一。

目前公司产品包括：室内外LED全彩幕屏、LED互动地砖屏、LED公交屏、LED交通指挥调度屏、LED租赁屏、LED高清广告屏、教育系统屏、视屏会议屏、创意异形屏、LED高清小点间距屏、幕墙透明屏、车载透明屏、LED应用显示屏开发、个性化定制创意屏等LED表贴系列产品。

(3) 像素点参数

序号	项目	参数
1	像素点规格	3mm
2	物理像素间距	3mm
3	像素组成	1纯红1纯绿1纯蓝

(4) 管芯参数

序号	项目	波长	亮度	品
1	红色管芯	630 ± 2.5nm	1300mcd	晶台

2	纯绿管芯	525 ± 1nm	2900mcd
3	纯蓝管芯	470 ± 1nm	850 mcd

(5) 屏体技术参数

1	屏体面积	1.106平方米
2	屏体分辨率	长192点*高160点=30720点整屏
3	物理像素密度	像素1111111/ M2
4	单元箱体点数	64点 × 64点
5	显示亮度	大于6500cd/ M2
6	亮度调节	100级亮度调节（自动/手动）
7	驱动方式	1/32扫描 恒流驱动
8	恒流驱动芯片	聚积5020
9	视角	120度（左右视角）上下45度
10	可视距离	3—100米
11	灰度等级	红、绿、蓝各8192级
12	显示颜色	16777216种
13	换帧速度	>60(帧)/秒
14	刷新帧频	1920HZ