

IPX34分体式淋雨试验机-广东工厂推荐

产品名称	IPX34分体式淋雨试验机-广东工厂推荐
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	30000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX34C-R6 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

I 产品简介

IPX34分体式淋雨试验机-广东工厂推荐用于测试产品的IPX3、IPX4防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用分体式结构，适用比较大的样品，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 适应背景

应用背景：自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》 14.2.3、14.2.4 条款与图 4 及 GB7000.1 《灯具 部分：一般要求与试验》 9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN (广州岳信试验设备有限公司)

设备型号

YX-IPX34C-R600

售后服务

全国两年质保 专车配送

摆管尺寸

R600mm (可加配R400mm、R200mm)

设备外尺寸

约长2400*进深1800*高2000mm

转台转动方式

一直正转/正反转交替

转台升降高度

750-1350mm

转台承重

50KG

摆管角度

120 (IPX3)、350 (IPX4) 或自定义设定

设备电源

220V

试验样品电源

220V

设备功率

1.0KW

保护功能

漏电保护、缺水保护、短路保护

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX3、IPX4防水等级测试。
2. 机型结构：采用双立柱式结构,安装方便，摆管转动平稳。
3. 设备外壳及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造，长时间使用不生锈。
4. 机箱内安装有储水箱，水箱内装用水位浮球阀自动控制进水，并有高、低水位报警检测，有效防止水泵缺水干转而损坏。
5. 摆管驱动：采用进口松下伺服电机（采用伺服电机具有噪声小，摆管速度等优点）。
6. 转台驱动：使用国产步进电机，速度及角度可在触摸屏上设定可调，在标准范围内无级可调，并能自动控制正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）。
7. 测试时间可设定：0-999min(可调)；样品电源通断电时间可通过程序控制：停电（0-999 min）—通电（0-999min）—停电（0-999min），适用于样品在测试中需要通断电。