

IPX34淋雨试验箱-广东工厂推荐

产品名称	IPX34淋雨试验箱-广东工厂推荐
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	40000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX34B-R4 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

I 产品简介

IPX34淋雨试验箱-广东工厂推荐用于测试产品的IPX3、IPX4防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 适用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》 14.2.3、14.2.4 条款与图 4 及 GB7000.1 《灯具 部分：一般要求与试验》 9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN (广州岳信试验设备有限公司)

设备型号

YX-IPX34B-R400

售后服务

全国两年质保 专车配送

摆管尺寸

R400mm (可加配R200mm)

设备内箱尺寸

长900*进深900*高900mm

设备外尺寸

长1400*进深1120*高1750mm

转台转动方式

一直正转/正反转交替

转台升降高度

350-600mm

转台承重

50KG

摆管角度

120 (IPX3)、350 (IPX4) 或自定义设定

设备电源

220V

试验样品电源

220V

设备功率

1.0KW

保护功能

漏电保护、缺水保护、短路保护

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX3、IPX4防水等级测试。
2. 外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造，确保长时间使用不生锈。
4. 箱式结构；自带水箱，循环用水；储水箱内装有水位浮球阀，自动控制进水，并有低水位报警检测，防止水泵缺水干转而损坏。
5. 门上有透明观察窗（钢化玻璃材质），箱内安装有LED照明灯，方便观察内部测试情况。
6. 摆管驱动采用国产步进-伺服电机，摆管速度，角度可调，不存在失步问题（失步：会造成摆管动作失常，撞向中间的转台轴，造成设备损坏）
7. 转台驱动：使用国产步进电机，速度及角度可在触控屏上设定（可调），在标准范围内无级可调，并能自动控制正反转动（正反转：适合带样品通电测试，防止绕线）。
8. 试验箱安装有样品电源插座（AC220,10A），样品电源通断电时间可通过程序控制：停电（0-999min）—通电（0-999min）—停电（0-999min），适用于样品在测试中需要通断电。