

百级洁净棚设计安装,净化棚安装厂家

产品名称	百级洁净棚设计安装,净化棚安装厂家
公司名称	深圳市腾飞净化技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	洁净度:百级-30万级 材料:不锈钢、工业铝材
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头丹河南路51号402
联系电话	18825262880

产品详情

深圳市腾飞净化专业简易无尘室洁净棚设计安装厂家

洁净棚是一种投资少而净化级别高,移动比较方便的简易净化装置。将洁净层流罩FFU放置在由专业净化铝型材组装而成的框架上。顶部由盲板铺盖,密缝严密,四周用防静电帘/防静电有机玻璃围缝,四周底部利用正压自然排风等形式,使棚区内洁净度达到100-10000级。该产品是医药卫生、生物制品、食品、电子、等行业一种简易便捷洁净室。

详细说明: 1.

整体支架采用优质钢板喷塑、采用全不锈钢和铝合金型材等几种材料,各具体优点,可根据需要择优选择。2. 控制系统可采用集中控制或者单台控制的形式。集中控制方便操作和管理;单独控制可需要来选择,在合理利用的同时还能减少能耗,降低运行成本。3.

采用可调风量系统(分档位调速和无级调速两种),保证工作区风速处于理想状态。4.

适用超净生产线,多人使用方便。5. 工作区前部采用进口防静电围帘,透明性好,不易积尘6.

FFU采用进口风机或优质风机,性能稳定,噪音低7. 可设计成可拆卸式,方便搬运、拆卸及重新安装利用。

主要技术参数: 洁净等级 10-300000级@ 0.5 μ m(美国联邦标准209E) 平均风速 0.25 0.6m/s(推荐使用风速 0.3m/s)洁净棚是为最快速方便建立的一座简易洁净室,其具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作,因此洁净棚简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点,同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。洁净棚是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。

洁净棚 主要由方通/铝型材、PVC防静电帘、高效空气过滤器、FFU、灯具等

组成。洁净棚配制: 1、框架:以工业铝材(或不锈钢方通、铁方通喷塑)作为框架 稳固、美观、不生锈、不产尘; 2、防静电垂帘:四周围用防静电垂帘(或钢化玻璃),防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化; 3、风机滤网机组FFU: ,采用新加坡PCI直驱式离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可三档调速等特性,风机质量可靠,工作寿命长达50000小时以上;加上独特的风道设计,大大提高了风机的效率、降低了噪声!内部净化级别可达100-100K级。4、洁净棚特

别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。5、模块化结构：提高净化级别容易，扩展性强，且重复利用价值高。6、移动方便（可装万向轮）。欢迎咨询订制~~~~