

优质聚乙烯泡沫板厂家销售电话

产品名称	优质聚乙烯泡沫板厂家销售电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

优质聚乙烯泡沫板厂家销售电话

河北兴达保温材料有限公司具有“团结协作、兢兢业业、务实创新。争创品牌、优化服务、持续改进。我们不断在努力！！进步！！”的企业精神。坚持“追求卓越品质，满足客户需要”的质量方针。我公司产品畅销全国各地，产品质量优良，价位合理，服务周到。欢迎广大用户与我公司合作。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

聚乙烯泡沫板厂家销售电话：18733639248

聚乙烯泡沫板具有密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂等优点。

1、全闭孔结构：

PEF具有发泡均匀、气泡完全闭孔，具有独立微气泡结构，气泡平均直径只有50 μm，可有效隔断热量传递和水汽渗透。所以PEF保温材料既是保温层，又是隔气层。

2、优良的保温性能：

PEF保温材料导热系数为 $0.032\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，阻湿因子 $U=4500$ ，阻湿因子 U 是衡量保温材料抗水汽渗透力与保温层厚度的重要指标，聚乙烯保温材料具有优良的保温性能。

3、防潮隔汽性能良好：

PEF保温材料经特殊工艺技术发泡成型，气泡均匀细密、完全闭孔，具有非常优良的防潮隔汽性能。

4、防水性能良好：

检测吸水率为 $0.002\text{g}/\text{cm}^3$ ，不会因结露吸水而失效。

5、安全环保：

PEF保温材料是以聚乙烯（PE）为主要原料，经高温、高压发泡生产制成，该材料在高温下分解为 CO_2 和 H_2O ，所以聚乙烯保温材料是理想的绿色环保产品。

6、使用寿命长：

PEF的原料聚乙烯是耐候性非常好的石油化工产品，其耐老化性能比橡胶、聚苯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）都要好，不需另加抗老化剂来提高产品的抗老化性能，用于中央空调保温用途，使用寿命可达十五年以上。

7、防火性能：

聚乙烯泡沫板经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，PEF燃烧性能达到GB8624-1997难燃B1级要求。

8、耐腐蚀性：

本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。

9、耐低温性：

在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。

10、其它优点：

美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等

11、施工简易、快捷：

施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。

12、综合保温成本低：聚乙烯泡沫板虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材料反而更低。

聚乙烯泡沫板厂家销售价格。