

增碳剂生产厂家

产品名称	增碳剂生产厂家
公司名称	日照恒桥碳素有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	日照市东港区海滨二路与上海路交汇处中盛国际商务港
联系电话	13375522588

产品详情

增碳剂主要分为石墨化增碳剂和非石墨化增碳剂两大类。

石墨化增碳剂:废石墨电极，石墨电极边角料和碎屑，自然石墨压粒，石墨化焦和碳化硅。

非石墨化增碳剂:沥青焦，煅烧石油焦，乙炔焦炭压粒和煅烧无烟煤。

增碳剂按照铸造用途，材质和使用方法可具体划分为以下:

1 按铸造用途分

A 球铁增碳剂:C>98.5 S<0.05 主要为石墨化石油焦和石墨化电极。吸收率高，吸收时间最快。

B 灰铁增碳剂:C>90 S<0.5 主要为非石墨化石油焦和煅煤。吸收率在85%左右。

C 炼钢增碳剂:C 75-98 主要为煅煤，石墨球和天然石墨碎。

D 特种增碳剂:用于刹车片和包芯线。一般为0-0.5/0.5-1 mm 石油焦。

2 按照材质分

A 冶金焦增碳剂:为冲天炉用大焦

B 煅煤增碳剂:多产于宁夏和内蒙 C 90-93 S 0.3-0.5 (用于炼钢和灰铁)

C 石油焦增碳剂:多产于辽宁，天津和山东 C 96-99 S 0.3-0.7 (用于炼钢，灰铁和特种增碳剂)

D 石墨化石油焦:多产于山东和河南, 以及进口 C 98-99.5 S 0.03-0.05
包括石墨化石油焦和石墨化电极(用于球铁)

E 天然石墨增碳剂:多产于湖北和山东, C 65-99 (用于炼钢)

F 复合材料增碳剂:以石墨粉, 焦粉和石油焦为原料人工制造 C 93-97 S 0.09-0.7