

POM德国杜邦（线上）总代理商

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | POM德国杜邦（线上）总代理商 |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 德国杜邦:500p 100st |
| 公司地址 | 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商 |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

产品详情

热性能测试标准数据单位

0.45MPa 未退火

热变形温度

1.80MPa 未退火

维卡软化温度

熔融温度

线膨胀系数

MD

线膨胀系数

TD

供应POM 美国杜邦 500T 高耐磨，高抗冲供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线 4013A F30-52 M90-35供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线供应POM 美国杜邦 570 20%GF 玻纤增强级高刚性低翘曲供应POM 美国杜邦 588P 耐磨级供应POM 美国杜邦 911P 注塑级

供应POM 美国杜邦 100P 注塑级高粘度供应POM美国杜邦 500P 注塑级高粘度供应POM 美国杜邦 900P 注塑级高流动性供应POM 美国杜邦 525GR 25%GF 增强级中粘性供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级供应POM 美国杜邦 100T 高韧级高粘性

电性能测试标准数据单位

表面电阻

绝缘强度

介电常数 23 ° C

介电常数 23 ° C

耗散因数 23 ° C

耗散因数 23 ° C

相对漏电起痕指数

阻燃等级测试标准数据单位 全色

防火等级 全色

防火等级 全色

注塑成型条件建议值单位

干燥时间

建议水份含量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

喷嘴温度

模具温度

POM德国杜邦（线上）总代理商

杜邦