

供应浙江科宝试验设备三综合试验箱

产品名称	供应浙江科宝试验设备三综合试验箱
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

产品简介：

三综合试验箱是综合温度、湿度、振动三功能的试验箱。具有快速温变速率,提供温度、湿度和振动等的综合测试环境的功能。三综合试验机又名环境振动试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。

产品用途：

三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

规格型号列表：

1、温湿度范围：(详细以温湿控制图为准)

G：-20 ~ 150 ; 45% ~ 98%

Z：-40 ~ 150 ; 45% ~ 98%

D：-70 ~ 150 ; 45% ~ 98%

2、稳定度: 温度: ± 0.5 湿度: $\pm 2.5\% RH$

3、均匀度: 温度: ± 2 湿度: $\pm 3\%RH$

4、试验机尺寸：

内箱尺寸 (W × H × D)

外箱尺寸 (W × H × D)

50 × 60 × 50cm

107 × 147 × 111cm

50 × 75 × 60cm

107 × 162 × 121cm

60 × 85 × 60cm

110 × 178 × 108cm

60 × 85 × 80cm

117 × 172 × 141cm

100 × 100 × 80cm

157 × 187 × 141cm

100 × 96 × 100cm

193 × 158 × 149cm

100 × 100 × 100cm

193 × 158 × 153cm

电磁振动台规格：

zui大激振力(N)

频率范围(Hz)

zui大位移(mm)

zui大附载(KG)

工作台面直(mm)

980

5 ~ 4500

25

70

150

1500

2000

2 ~ 3000

40

140

230

3000

5 ~ 4000

120

3 ~ 3000

6000

5 ~ 3000

200

200

2 ~ 2000

51

300

10000

150

240

20000

320

产品构成：

三综合试验箱由以下几部分构成：试验箱箱体，运动连接系统，控制系统，制冷/除湿系统，加热/加湿

系统，风道系统等。

振动台选型如下：

所需推力：

$F=(M1+M2+M3) \times a$ (选取zui严格的试验条件计算)

M1：试件重量 (含工装夹具)

M2: 振动台运动部件自身等效质量

M3: 垂直与水平台面zui大自身等效重量

a: 产品zui大加速度

若您需要更详细的了解我们的产品，请您：欢迎您的来电！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！（特殊规格可定制）