

乳胶漆增稠剂 防流挂 耐酸耐碱 德田免费试样

产品名称	乳胶漆增稠剂 防流挂 耐酸耐碱 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-3335 组成:低粘度聚丙烯酸 PH值:7
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

四、产品使用方法：

- 1.用氨水调整涂料的PH值，使之达到8-9。
- 2.防水涂料用增稠剂请加水稀释使用，建议1：3-4（水）。
- 3.防水涂料用增稠剂一般用量约占乳胶漆量的(0.5-2.5)%，以达到所需的乳胶漆成品粘度为准。
- 4.在低速搅拌下，缓慢加入稀释后的防水涂料用增稠剂，边搅拌边测涂料粘度，达到要求粘度后停止加入防水涂料用增稠剂。

一、产品指标：

型号：.....L-3335

组成：.....低粘度聚丙烯酸

外观：.....乳白色液体

PH值：.....7

有效成分：.....98%

二、产品应用场景：

内外墙乳胶漆增稠剂适用于碱性的水性体系，乳胶漆、内外墙建筑涂料，水性涂料。

三、产品概述：

内外墙乳胶漆增稠剂是一种高含量、低粘度聚丙烯酸乳液，适用于各类水性平光至高光涂料，主要增加中高剪切粘度所以有良好的流动性、流平性和防溅性，高增稠效力，用量小、抗稀释性好（稀释后粘度变化小）、储存稳定、抗霉变和良好的配方适用性。应用本增稠剂调配的乳胶漆低剪粘度低、无屈服值开罐效应特别好。由于低剪粘度低在乳胶漆中易分散，无因增稠剂局部过浓而结块的现象，无后增稠现象，一般搅拌5 - 10分钟达到终粘度的90%以上。

- 1、有良好的流动性、流平性和防溅性。
- 2、高增稠效力，用量小、抗稀释性好。
- 3、储存稳定、抗霉变和良好的配方适用性。