

# 乳化沥青增稠剂 耐碱性好 增稠效果猛 德田免费试样

产品名称	乳化沥青增稠剂 耐碱性好 增稠效果猛 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-997 组成:聚醚型聚氨酯 外观:乳白色液体
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

## 产品详情

### 三、产品概述：

乳化沥青用增稠剂是一种疏水改性的非离子聚氨酯缔合型增稠剂。不仅具有出色的增稠效果，而且其增稠体系具有流平性和流动性，广泛应用于各种乳胶漆、粘合剂等水性体系。

- 1、优异的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性。
- 2、优异的流动、流平性能和遮盖效果不影响涂膜的光泽特征。
- 3、不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。

### 一、产品指标：

型号：.....L-997

组成：.....聚醚型聚氨酯

外观：.....乳白色液体

PH值：.....7

有效成分：.....98%

### 二、产品应用场景：

乳化沥青用增稠剂广泛应用于乳化沥青用、各种乳胶漆、粘合剂等水性体系，尤其是各种内外墙水性建

筑涂料、水性工业漆（如木器、家具和金属漆）、水性油墨、乳化沥青、水性粘合剂及石化水处理系统方面。水性建筑和工业乳胶漆的设计中。

#### 四、产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或用稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。