

厂家定制改装四不像履带自卸车履带翻斗车拖拉机装载运输车

产品名称	厂家定制改装四不像履带自卸车履带翻斗车拖拉机装载运输车
公司名称	济宁屹工机械有限公司
价格	36000.00/辆
规格参数	屹工:3T T4:5T 山东:8T
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇赵王堂村致富胡同5号（注册地址）
联系电话	18366781819

产品详情

24小时销售热线：18366781819 可来电定制

山东屹工机械科技有限公司专业生产和制造建筑设备和起重设备，本公司主要生产小型吊车即改装型农用三轮吊车，也叫移树吊特别适用于城乡建设，大型苗木基地、园林绿化，各种设备的装卸。改装后出厂的三轮随车吊实际生产生活使用时极其方便，不进可以的吊装，还可以运输，根据行业实际要求和运输需要也可自卸翻斗，既解决了由于场地所限大吊车无用武之地的困境也为用户极大的减少了投资成本，且效率高，简单易学，三轮吊车在使用前只需要对操作者简单的介绍使用方法就可以熟练的起吊货物、树木等，新型三轮随车吊的问世，完美的解决了在狭小空间内如何安全快捷起重并运输的难题，山铎机械出品的三轮随车吊自流通市场后，广泛的应用于苗木基地、园林建设、路政水泥管道的铺设、石材石料的搬运、石雕成品的物流装卸、物流平台的装卸等等，客户遍及祖国大江南北。

履带自卸车结构特点：

全自动液压支腿；垂直支腿的操纵，支腿可实现同步和单独动作，适用于不同地形，特别是高低不平的路面，更易于整机调平；一般工程机械都具有可伸缩履带底盘，包括左履带架、右履带架、底座、至少一左伸缩油缸和右伸缩油缸，左伸缩油缸安装在底座与左履带架之间，右伸缩油缸安装在底座与右履带架之间。履带底盘的“节距”：指履带串联时二支相邻轴中心距。你的自行车上链条也是用轴一节一节串联起来，相邻两支轴的中心距叫节距。履带上的节距也是一样测量。坦克中传动系统履带底盘的区别：履带是坦克两侧的运动系统，有主动轮传动，负重轮支撑。底盘就是坦克的底部喽，和车体是一个整体，传动系统有很多啊，比如火控，稳定，还有驾驶的方面的很多传动系统有很多。履带的材料是钢材与橡胶。钢材的履带板多用于吨位比较大的设备上，橡胶履带板多用在小吨位的设备上。

履带运输车：

该工程履带运输车是本厂自主研发生产的履带运输车，广泛适用于水利工程、光伏发电、水田农用运输，及丘陵、沙漠、山地河道等各种复杂地形的短途运输使用。该履带运输自卸车动力强劲，使用灵活多变。发动机采用常柴490发动机，马力可达40KW.并且全国联保。专业的机械式工程橡胶履带，配置3+1带高低速，履带规格350*90*54，车箱尺寸2.2*1.6*0.5。使行走更加稳定。优质的售后服务体系，保证每个客户的切身利益，质保一年完全没有后顾之忧。该车可改装矿用翻斗运输车，可加装，随车吊、搅拌罐、液压推铲，任意改装灵活使用。