

上海AB剂厂家 AB剂厂家

产品名称	上海AB剂厂家 AB剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 供应:厂家直销 效果:高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

上海AB剂厂家 AB剂厂家

AB剂又称漆雾凝聚剂，主要由A剂和B剂两部分组成，喷漆漆雾在落到循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与A剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移。当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质（若在烧杯中或玻璃瓶可以观察到）。接着再加入B剂后，因为B剂是一种网状的高分子结构，最后就会变成大颗粒而悬浮起来，实现了与水的分离，分离后的漆渣会上浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

苏州恒信达环保科技有限公司研发生产漆雾凝聚剂、AB剂、油漆絮凝剂、除漆剂、油漆凝聚剂系列产品，公司拥有经验丰富的技术团队，针对不同形式喷漆的漆雾处理，能够提供相应的解决方案。恒信达漆雾凝聚剂AB剂能够很好的保护涂装设备，延长涂装设备的使用寿命，延长循环水更换时间，同时改善喷漆房工作环境，实现绿色清洁生产。

AB剂现场使用说明：

- 1.开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。
- 2.循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。
- 3.B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。
- 4.上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

AB剂使用注意事项：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

公司产品特点与服务：

- 1、产品性价比高、稳定性强；
- 2、质量可靠，服务优质完善；
- 3、提供全面的技术服务和解决方案。

上海AB剂厂家 AB剂厂家