

# 山东育达专业生产手术室无影灯 可移动式无影灯 吊式立式无影灯

产品名称	山东育达专业生产手术室无影灯 可移动式无影灯 吊式立式无影灯
公司名称	山东育达医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	育达:500灯头 YDE500:220V 50Hz 兖州:定焦
公司地址	山东兖州经济开发区大禹路
联系电话	18953758993 18954086964

## 产品详情

### YDE500DLED无影灯(定焦)

山东育达咨询电话：18953758993（微信同步）

产品优势及特点：

u 色温调节：灯头安装了不同色温的

“欧司朗”LED灯珠，在保持显色指数85的情况下，色温在3000K到6700K范围之间调节；

u 明亮均匀的照明：LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节；。

u 故障率极低：每一个LED模块含有9个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

u 焦距固定：采用定焦方式，有助于增强手术注意力的集中，并降低因分心操作而导致的出错风险。

u 低产热：LED的优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

u 平均使用寿命：LED灯优于传统卤素灯或者气体电灯之处在于它们的使用寿命很长。传统的灯通常在使用了600到5000小时之后就必须更换，LED灯的平均寿命为100000小时。

u 节能：采用1W灯珠运用3D软件模拟出空间位置，的灯珠排列方式完成既定的性能指标；

u 可卸式手柄外套，可在135 高温下消毒，可操作灯体的位置及角度；

u 移动立式，设计新颖、造型美观、移动轻便、使用灵活，适应于耳鼻喉科、泌尿科，妇产科以及手术室作辅助照明等用。

工作环境条件：

a) 环境温度 +10—+40 ；

b) 相对湿度 30% ~ 75% ；

c) 大气压力 ( 500 ~ 1060 ) hPa ；

d) 电源电压与频率 AC 220V ± 22V 50HZ ± 10HZ ；

主要产品技术参数：

性能	单位	500灯头
照度	Lux	80000
色温	K	3000-6700
显色指数Ra		85
光照深度	mm	1000
波长小400nm辐照度	W/m <sup>2</sup>	0.006
聚焦调节		定焦
灯珠功率	W	1W/颗 × 45颗
电源		220V 50Hz
输入功率		80
LED平均寿命	H	100000