

# 美国杜邦 PA66 FR-10一级总代理商

产品名称	美国杜邦 PA66 FR-10一级总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	1.80/KG
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 PA66:FR-10 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

美国杜邦 PA66 FR-10一级总代理商, 美国杜邦, PA66,FR-10,美国杜邦FR-10,美国杜邦一级总代理商

PA66/101F/美国杜邦,重要参数:密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦,重要参数:密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55 %弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦,重要参数:密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦,重要参数:密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦,重要参数:密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/101L/美国杜邦,重要参数:密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦,重要参数:密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

供应PA66 美国杜邦 70G33L 高强度, GF30%增强,

供应PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级，耐冲，GF25%，

供应PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33%，

供应PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级，耐冲，GF33%，

供应PA66 美国杜邦 FR50 GF25%增强，防火阻燃V-0，

供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级，

供应PA66 美国杜邦 103FSL热稳定级，

供应PA66 美国杜邦 101L 中粘度，通用级，

供应PA66 美国杜邦 101F 中粘度，通用级，

供应PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性，超韧性，

供应PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级，防紫外线，

供应PA66 美国杜邦 8018 14%玻纤增强，增韧级，

供应PA66 美国杜邦 70G33HS1L 高强度，GF33%增强，

供应PA66 美国杜邦 70G13L 高强度，GF13%，

供应PA66 美国杜邦 70G13HS1L 高强度，GF13%，

供应PA66 美国杜邦 73G30L GF30%增强，高强度，高刚性，

供应PA66 美国杜邦 73G30LHS1L GF30%，高强度，高刚性，

供应PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级，耐冲，GF33%，